

供应纸张拉力剂，具有助留、助滤、增加纸张的拉力

产品名称	供应纸张拉力剂，具有助留、助滤、增加纸张的拉力
公司名称	泰安市万润化工有限公司
价格	16.80/公斤
规格参数	品牌:万润 型号:WR 外观:白色粉末
公司地址	中国山东泰安泰安市
联系电话	13053831000

产品详情

一、简介

纸张拉力剂具有助留、助滤、减水、增加纸张的拉力等功能，属于高分子共聚树脂类。添加本品可使纸品提高匀度，不透明度，白度和灰分，各种填料留着率提高30%，由于本品，使用方便且价格低廉，厂家使用后，既能提高产品质量、提高车速又能降低生产成本、降低优质材料消耗，增加产品的市场竞争力。

二、理化指标

外观：白色固体小颗粒；有效含量：大于98%；化学成分：两性高分子共聚树脂

三、产品性能

- 1、使用纸张拉力剂能提高各种文化用纸、双胶纸、生活用纸等纸品的各种物理指标，提高纸品干强度20%以上，纸品拉力强度30%以上，提高填料留着率25.5%，每吨可节约纸浆30-50kg，每年一万吨产量的纸厂，可节约浆300-500吨，经济效益显著。
- 2、本品对包装纸、纸袋纸工、双胶纸的拉力强度都有所提高，纵横向撕裂度提高。
- 3、添加本品可以改善纸张的均匀状态和印刷适印性，纸张的白度、平滑度、成纸后的伸缩变形减少，不宜起翘和打折。
- 4、添加本品可以提高打浆度，降低电耗同时延长毛布使用寿命5-7天，每吨综合成本降低100-200元，经济效益显著。

四、产品用量

文化用纸0.3-0.8kg/t 凸版纸0.5-0.8kg/t 卫生纸0.2-1 kg/t

双面胶版0.4-0.8kg/t 铜版纸0.4-0.6kg/t

五、使用方法

1、溶解：用非金属容器，水温25摄氏度以下清水，一边放水，一边将拉力剂慢慢均匀的撒在水管的出口上，使之随水一起冲到容器内，连续搅拌5-10分钟，后每间隔30分钟搅拌一次，反复2-3次，1-2小时完全溶解，便可使用。

2、添加：将溶解好的助剂再用清水稀释，使用浓度0.05-0.0155之间，用阀门控制流量均匀地在高位箱或网箱内添加。

六、包装贮存

25kg/袋，也可以根据用户要求进行包装,严禁曝晒、雨淋。

详情请登陆：www.wanrunhuagong.com 张经理 0538-8080098 18660889718