

纸张膨化剂厂家直销，增加纸品的体积提高吸水性

产品名称	纸张膨化剂厂家直销，增加纸品的体积提高吸水性
公司名称	泰安市万润化工有限公司
价格	8800.00/吨
规格参数	品牌:万润 型号:WR 外观:白色固体粉末
公司地址	中国山东泰安泰安市
联系电话	13053831000

产品详情

一、概述

纸张膨化剂是我厂科研人员最新研制生产的一种经活化处理的复合型高效膨化剂，它广泛用于卫生纸、板纸等纸品的增柔膨大，增加纸品的体积，提高吸水性。也广泛用于箱板原纸的增厚等。

二、产品的理化指标及性能

- 1、外观：白色固体粉末，有效含量 95%，属于非离子型；红褐色液体状，属于阳离子型。
- 2、增柔：能显著提高纸品的柔性，添加本品后使抄成的纸手感好，起绉细腻均匀，拉力和白度也有不同程度提高。
- 3、用于纸体膨大：能使纸品在同等重量下体积膨大20%-30%，定量克重减少相当明显。
- 4、提高吸水性：能显著提高纸品的吸水特性、吸水量大、品质更好。

三、使用方法

- 1、在使用前应将膨化剂干粉用3-5倍的清水稀释搅拌后加入成浆池中，将液体摇匀，用1/5量的清水稀释搅拌成乳状后加入浆池中。添加顺序：洗浆—荧光增白剂—其它助剂—膨化剂。
- 2、纸张膨化剂加量为吨浆的0.1%-0.3%，视水质和浆的pH值以及客户需求膨化力的大小决定添加量。

3、使用时应充分在成浆池中搅拌均匀，搅拌混合时间应长于10分钟，因搅合时间越长混合越均匀，纸浆膨化度越高。

四、注意事项

- 1、第一次添加应少量添加，视膨化效果逐渐增量以达到满意为止。
- 2、如果添加量较大仍然膨化效果不理想，多数属水质问题，可用试纸测一下浆的pH值，最佳范围为pH 6.5，如果高于此值，可用硫酸铝调节，膨化效果既可达到要求。
- 3、添加量过量可能造成脱缸现象，解决的办法是在浆池中添加纤维素既可纠正。
- 4、纸品膨化后，用户不必担心拉力受影响，膨化剂含离子键，在离子键的作用下，短纤维成桥接结构，不但不影响拉力，而且还能增加干强度和拉力。
- 5、与分散剂配合使用效果更佳，液体膨化剂属阴离子型应用阳离子助剂分开添加。

五、包装 25公斤编织袋装；20公斤桶装。

六、贮存 产品应放置阴凉干燥处，贮存期18个月，产品无毒，非易燃品。

详情请登陆：www.wanrunhuagong.com 张经理 0538-8080098 18660889718