

优尼泰克unitech MS851 ESD抗静电条码扫描器

产品名称	优尼泰克unitech MS851 ESD抗静电条码扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:88*72*178mm 重量:220g 接口:USB
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

优尼泰克unitech MS851 ESD抗静电条码扫描器详细参数

光学与性能

扫描模式：一维雷射式

光源：650 nm visible laser diode

分辨率：3 mil

PCS值：不小于20%

扫描角度：Skew \pm 40度 & Pitch： \pm 65度

扫描距离：3.04 ~ 457.2 cm

扫描方式：手持扫描 / 自动扫描模式

扫描提示：LED、声响(90 dBi)

通讯接口

通讯接口：USB

电力

耗电电流：操作模式：<110mA；待机模式：<20mA

操作环境

IP等级：IP42

耐摔高度：2.1 公尺

操作温度：-10 ~ 50

储存温度：-40 ~ 70

操作湿度：95% 非冷凝

静电防护：接触：8KV；非接触 15KV

表面抗静电阻值： $10^5 \sim 10^9$ ohm/square

条形码种类

一维条形码：参考各产品型录

二维条形码：参考各产品型录

机器规格

机器尺寸：88 L x 72 W x 178 H (mm)

机器重量：220 g(包含线材)

选购配件

选购配件：支架