

优尼泰克Unitech MS851一维激光条码扫描器

产品名称	优尼泰克Unitech MS851一维激光条码扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	950.00/台
规格参数	码制:一维码 接口:USB/RS232 产地:中国台湾
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

优尼泰克Unitech MS851一维激光条码扫描器详细参数

光学与性能

感测组件：650 nm visible laser diode

扫描次数：104 (± 12) scans/sec

分辨率：3 mil

PCS值：20%

扫描方式：手持扫瞄 / 自动扫描模式

扫描角度：Skew ± 40, Pitch ± 65

扫描提示：LED灯号、声响(90 dB)

扫描距离：条形码种类 条形码密度 近距 远距

Code 128 5 mils 3.55 cm 17.78 cm

Code 39 5 mils 3.05 cm 26.67 cm

Code 39 7.5 mils 3.04 cm 41.91 cm

Code 128 10 mils 3.05 cm 40.46cm

UPC 13 mils 4.57 cm 63.50 cm

Code 128 15 mils 5.08 cm 66.04 cm

Code 39 20 mils 3.56 cm 116.84 cm

Code 39 55 mils 8.64 cm 177.80 cm

Code 39 100 mils 60.96 cm 457.20 cm

通讯接口

通讯接口：USB

操作环境

IP等级：IP42

操作温度：-10 °C ~ 50 °C

储存温度：-40 ° C ~ +70 ° C

操作湿度：95% 非冷凝

耐摔高度：2米

条码种类：

一维条码：Code 39, Full ASCII Code39, Interleave 2 of 5, UPC A/E/E1, MSI, Codabar, Code 11, EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT 128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128

机器规格

机器尺寸：87.8mm x 71.6mm x 177.7mm

机器重量：147克(不含线材)

耗电电流：操作模式：<205mA

待机模式：<38mA

机器颜色：黑

配件：自动转换读取模式支架(选配)