

民德 MP8200影像式条码扫描平台

产品名称	民德 MP8200影像式条码扫描平台
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	800.00/台
规格参数	规格:152mm*81mm*144mm 接口:USB/RS232
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

民德Mindeo MP8200影像式条码扫描平台详细参数

输入电压：直流5V ± 0.25V

功率：5.00瓦（工作）；0.40瓦（待机）

电流：1000毫安（工作）；80毫安（待机）

分辨率：1280*1024像素

扫描角度：±60°，±40°，360°（左右、前后、转动）

读码种类

1D：UPC-A,UPC-E,UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39码，39码（ASCII全码），32码，Trioptic 39码，交叉25码，工业25码，矩阵25码，库德巴码（NW7），128码，UCC/EAN128(GS1-128),ISBT128，93码，11码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，邮政码，财政码，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列

2D：PDF417，MicroPDF417，QR码，DataMatrix，汉信码，Aztec码，GS1 Composite（GS1复合码）

提示方式：喇叭，LED指示灯

系统接口：PS2键盘；RS-232串口；USB键盘；USB虚拟串口

外观尺寸：不带底座：152mm*81mm*144mm（L*W*H）

带底座：152mm*112mm*184mm（L*W*H）

重量：563g（不带底座、不含电缆）；832g（带底座、不含电缆）

电缆标准：2米，直线

接口类型：RS-45水晶头

外壳材质：PC+TPU

温度：0 至50（工作）；-40 至70（存储）

湿度：5%至95%（无冷凝）

设置方式：手动（依次扫描设置条码）

程序更新：电脑在线更新

分辨率：3mil，1mil=0.0254mm

景深：3mil Code39（3字符）：5mm-50mm

4mil Code39（3字符）：5mm-75mm

5mil Code39（3字符）：0mm-85mm

10mil Code39（3字符）：0mm-112mm

13mil UPC（6字符）：0mm-123mm 15mil Code39（1字符）：0mm-138mm

20mil Code39（1字符）：0mm-162mm

5mil QR（40字符）：20mm-35mm

6.7mil PDF417（20字符）：0mm-85mm

10mil QR（20字符）：0mm-85mm

10mil DM（20字符）：0mm-86mm

20mil QR（20字符）：0mm-143mm

光照：EN62471:2008

光照等级：0至100,000LUX

密封等级：IP52

抗震能力：多次1.5米高处跌落到水泥地面的冲击