

环氧树脂地坪漆

产品名称	环氧树脂地坪漆
公司名称	济宁市新天地漆业有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区英萃路振宁写字楼。
联系电话	15854715670

产品详情

现在车间，地下车库，仓库等地面要求越来越高，环氧树脂地坪漆进入人们的视线，环氧树脂地坪漆的特点：防尘，防潮，耐磨，美观，方便打理。越来越被人们认可，山东济宁市新天地漆业有限公司生产的地坪漆，质量好，价格低，是您不错的选择。联系电话：17056976969，QQ：3077361640，李经理。

环氧地坪漆：施工方法

环氧地坪漆：施工方法：在涂装了丽装环氧底漆的地坪表面,采用如下方法涂装：

- 1.底漆涂装：先将甲组分搅拌均匀，并按甲、乙组份比例配制；搅拌均匀后以刮片或滚筒施工。
- 2.中涂涂装：在底漆干后，用刮刀将中涂批涂一遍，以填补地坪的孔洞。完全干燥后，可在刮二遍中涂，以增加涂层厚度，提高抗压能力。
- 3.待中涂完全干燥后，用磨光机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕，不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器吸尘干净。
- 4.滚涂面漆：将面漆按比例调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍（也可用喷涂刷涂），若有需要可滚涂第二遍面漆，方法相同。
- 5.将保护剂搅拌均匀，以棉布或棉拖把涂装。要求均匀,无残留。同时应注意不要有尖锐物体刮伤地面。