自动跟踪射流灭火装置

| 产品名称 | 自动跟踪射流灭火装置 |
|------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 江苏自强智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:江苏自强 型号:ZDMS0.6/5S 流量:5L/S |
| 公司地址 | 苏州高新区雁荡山路206号 |
| 联系电话 | 0512-89994999 13806136135 |

产品详情

消防智能水炮价格报价:13806136135,

自动射流灭火装置是将红外/紫外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械 传动技术有机地结合在一起,能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾,装置立即启动,对火源进行水平方向和垂直方向的二维扫描,确定火源的两个方位后,中央控制器发出指令 ,发出火警信号,同时启动水泵、打开阀门,灭火装置对准火源进行射水灭火,火源扑灭后,中 央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源,灭火装置将重复上述过程,待全部火源被扑灭后 重新回到监控状态。本装置的射水形式为柱形射水,射程远,保护范围广,灭火能力非常强大。

产品特点

I 采用双波段红外紫外复合探测技术,对各种火源敏感性好,准确率高,尺寸范围内全空间、 无盲点;

I 多自由度快速实现火源精确定位、喷水灭火;

I采用485工业级总线通信,耗材少,施工方便,稳定可靠;

I采用军工级总线视频实时传输技术,操作人员可以结合现场视频进行手动控制;

I 可以通过自动控制、现场中心手动控制、远程中心手动控制三种控制方式实现对智能水炮的精确控制;

I可通过拟定的通信协议与其他设备无缝衔接、兼容

1火情短信提示功能,可设定遇火情通知相关人员。

技术参数:

| 型号 | zdms0.6/5s-zq/自动跟踪定位射流灭火装置 |
|--------|----------------------------|
| | ztz-125 |
| 监控半径 | 40m |
| 射流半径 | 36m |
| 最大保护半径 | 32m |
| 额定流量 | 5I/s |
| 安装高度 | 6m-22m |
| 接口尺寸 | dn50法兰 |
| 额定工作压力 | 0.6mpa |
| 最大工作压力 | 0.8mpa |
| 电压/功耗 | ac220v/监控5w,扫描50w |
| 通讯方式 | rs485 |
| 响应时间 | 30s |
| 水平旋转角度 | 360 ° |
| 垂直旋转角度 | 俯角-90°,仰角+30° |
| 喷水方式 | 直射后往复摆动 |

主要场所: 工厂车间、仓储物流

展览建筑:会展中心、展览馆等;

体育建筑:体育比赛场馆、训练场馆等;

康复建筑:大型医院、疗养院、康复中心等;

办公建筑:大型办公楼、写字楼、商务大厦等;

文化建筑:文化中心、博物馆、图书馆、艺术馆等;

商业建筑:大型商场、超级市场、购物中心、室内商业街等;

工业建筑:大型工业厂房及库房,生产、贮存a类物品的建筑;

排演建筑:歌舞剧院、音乐厅、电影院、礼堂、纪念堂、殡仪馆等;

客运建筑:机场、火车站、汽车站、码头等客运站的旅客候机。

我公司专业生产自动寻的喷水消防水炮,自动跟踪定位射流灭火装置,自动消防水炮,微型自动扫描灭火装置,高空水炮,全自动跟踪定位射流灭火装置 ,自动跟踪定位灭火装置等消防产品。