

自动跟踪射流灭火装置

产品名称	自动跟踪射流灭火装置
公司名称	江苏自强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏自强 型号:ZDMS0.6/5S 流量:5L/S
公司地址	苏州高新区雁荡山路206号
联系电话	0512-89994999 13806136135

产品详情

消防智能水炮价格报价：13806136135，

自动射流灭火装置是将红外/紫外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起，能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾，装置立即启动，对火源进行水平方向和垂直方向的二维扫描，确定火源的两个方位后，中央控制器发出指令，发出火警信号，同时启动水泵、打开阀门，灭火装置对准火源进行射水灭火，火源扑灭后，中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源，灭火装置将重复上述过程，待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。本装置的射水形式为柱形射水，射程远，保护范围广，灭火能力非常强大。

产品特点

l 采用双波段红外紫外复合探测技术，对各种火源敏感性好，准确率高，尺寸范围内全空间、无盲点；

l 多自由度快速实现火源精确定位、喷水灭火；

l 采用485工业级总线通信，耗材少，施工方便，稳定可靠；

I 采用军工级总线视频实时传输技术，操作人员可以结合现场视频进行手动控制；

I 可以通过自动控制、现场中心手动控制、远程中心手动控制三种控制方式实现对智能水炮的精确控制；

I 可通过拟定的通信协议与其他设备无缝衔接、兼容

I 火情短信提示功能，可设定遇火情通知相关人员。

技术参数：

型号	zdm0.6/5s-zq/自动跟踪定位射流灭火装置
	ztz-125
监控半径	40m
射流半径	36m
最大保护半径	32m
额定流量	5l/s
安装高度	6m-22m
接口尺寸	dn50法兰
额定工作压力	0.6mpa
最大工作压力	0.8mpa
电压/功耗	ac220v/监控5w，扫描50w
通讯方式	rs485
响应时间	30s
水平旋转角度	360°
垂直旋转角度	俯角-90°，仰角+30°
喷水方式	直射后往复摆动

主要场所： 工厂车间、仓储物流

展览建筑：会展中心、展览馆等；

体育建筑：体育比赛场馆、训练场馆等；

康复建筑：大型医院、疗养院、康复中心等；

办公建筑：大型办公楼、写字楼、商务大厦等；

文化建筑：文化中心、博物馆、图书馆、艺术馆等；

商业建筑：大型商场、超级市场、购物中心、室内商业街等；

工业建筑：大型工业厂房及库房，生产、贮存a类物品的建筑；

排演建筑：歌舞剧院、音乐厅、电影院、礼堂、纪念堂、殡仪馆等；

客运建筑：机场、火车站、汽车站、码头等客运站的旅客候机。

我公司专业生产自动寻的喷水消防水炮，自动跟踪定位射流灭火装置，自动消防水炮，微型自动扫描灭火装置，高空水炮，全自动跟踪定位射流灭火装置，自动跟踪定位灭火装置等消防产品。