

PVC鲍尔环

产品名称	PVC鲍尔环
公司名称	萍乡市北纬环保设备有限公司
价格	5.00/立方米
规格参数	品牌:北纬环保 型号:各种型号
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区社会工作管理二局高丰管理办办公楼104室
联系电话	0799-7899230 13707999401

产品详情

PVC鲍尔环

专业生产各种规格的CPVC鲍尔环，鲍尔环是一种高径相等的开孔环型填料，每层窗孔有五个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开。一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右，使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过。CPVC鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料，每层窗孔有五个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开，一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。其形状结构可分为内筋为米子型，称为塑料鲍尔环米；内筋为井字形，称为塑料鲍尔环井。

CPVC鲍尔环特点：具有空隙率大，压降和传质单元高度低，泛点高、汽液接触充分、比重小、传质效率高等特点。这种结构改善了汽液分布，充分利用了环的内表面，从而使得填料塔内的气体和液体能够从窗体自由通过。

CPVC鲍尔环应用：适用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的中低温60-150度提馏、吸收及洗涤塔中。

CPVC鲍尔环填料的特性数据：

规格型号	外径*高*厚mm	堆积个数n/m	堆积重量Kg/m	比表面积m ² /m	空隙率m ³ /m
16	16*16*1.1	112000	141	188	0.91
25	25*25*1.2	53500	125	175	0.901
38	38*38*1.4	15800	98	115	0.89
50	50*50*1.5	6500	75	112	0.901
76	76*76*2.6	1927	71	73	0.92
100	100*100*3	1000	70	70	0.95

各种塑料塔器填料的物理化学性能：

性能/材质	PE	PP	RPP	PVC	CPVC	PVDF
密度g/cm ³	0.94-0.96	0.89-0.91	0.93-0.94	1.32-1.44	1.50-1.54	1.75-1.78
使用温度	90	>100	>120	>60	>90	>150
耐化学腐蚀性%	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀
抗压强度N/mm ²	>6.0	>6.5	>7.0	>6.0	>8.0	>10.0