

养殖保温设备燃料广泛

产品名称	养殖保温设备燃料广泛
公司名称	德州亚泰建材机械制造厂
价格	4800.00/套
规格参数	品牌:辉腾 型号:HTS 包装:纸装
公司地址	德州市德城区滨湖北路
联系电话	13792243711

产品详情

养殖保温设备燃料广泛

养殖保温设备是养殖行业的新型加温设备，主要特点是采用二次加温方式，采用水暖、风暖相结合方式加温，内部结构使用了反烧结构，大大增加了受热面积，在达到相同温度的情况下相比老款煤耗降低1/3，效果明显。

辉腾温控以尖端科技为依托，通过自主研发、技术改造，使产品始终带领着国内养殖业飞速发展，同时，有完善的质量管体系、高素质职工队伍、精心制作、严格检验及专业的售后服务、革新技术及死守国内外先进经验，提高了我们的产品结构合理性，可靠性，是大中型养鸡户、养猪户发展规模化、集约化、机械化的最佳选择。

自动化养殖保温设备的主要功能：

一、环保

传统鸡舍供暖好、站炉、火墙、炕面等静态供暖，属辐射热传导，取暖空间温度不均匀可言，耗能高，效果差，又不能通风换气，经常因缺少新鲜空气而引起各种鸡病，如浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等。特别是育雏阶段，既需要近40度高温，又要保证有抗病力较强的鸡雏防病环境，传统供暖方式无法实现。该机采用燃烧和换热一体，炉体高温部位进行换热的最新加热技术。烟和清洁空气各行其道。空气通过炉体高温加热到150度，变成无毒、无菌、清洁净化的新空气。内外循环、自由切换，升温与换气同步进行，迅速降低棚内氨气，彻底杜绝鸡雏煤气中毒，有效预防呼吸道疾病。

二、节能

养殖保温设备采用更先进的负压富氧燃烧技术，能保证煤燃烧充分。全面避免燃烧带来的炉温不均，燃烧不透，烟气四溢，局部烧损等缺陷。让节能走在起点——从燃烧开始！燃煤需求量相对于传统取暖方式能节能30%—50%。该机设有二次热能燃烧，热能利用率极高。双风机人性化设计，更节能、更高

效，风杨和引烟杨机的工作由温度自动控制，最大可能的节省了电能。

三、 高效

温度平衡（ ± 1 ）

使鸡舍升温快，90分钟可达到38℃，燃煤量10—16kg/h。

最大功率15万大卡/h。

四、 自动

具有缺煤自动报警功能，自动控温、自动通风、风口温度达到设定值炉子自动压火，送风机、鼓风机微电脑自动控制。

五、 安全

产品供热不需要暖气片，不用水，操作安全；不烧棚、不熏棚、无需维修，安装方便。炉体即使在满负荷工作时依然能保证足够的热利用率。在使用过程中不烫、不溢、不漏、不裂、不爆，男女老少皆能操作。

辉腾拥有雄厚的安装力量，可为客户提供设备的安装服务，客户也可自行安装，本公司免费提供安装方案及技术指导。使用本公司的养殖取暖设备，保修期内，属产品质量问题及安装质量问题实行全免费服务，属于用户使用不当的损坏，只收工本费。

销售热线：13792243711王经理

销售地址：宁津时集工业园

QQ：873790826