

# 自动跟踪定位射流灭火装置

产品名称	自动跟踪定位射流灭火装置
公司名称	江苏自强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏自强 型号:ZDMS0.6/5S 流量:5L/S
公司地址	苏州高新区雁荡山路206号
联系电话	0512-89994999 13806136135

## 产品详情

自动跟踪定位射流灭火装置 智能大空间消防水炮，消防水炮价格报价热线：13806136135，该系列装置能在火灾初期30秒内，完成对火源的探测并准确定位，发出报警信号到消防控制中心，自动打开电磁阀、启动消防水泵，水流经灭火装置喷向火源，能迅速将火扑灭。产品具有重复启闭功能，对保护区域始终处于全天候、全方位监视状态。该装置即可自动扑灭火灾，又可人工操作灭火装置进行灭火，广泛应用于大型会议室、火车、汽车站等室内大空间场所。

红外线自动寻的消防炮，大空间自动（智能）扫描灭火装置是集单片机技术、红外、紫外传感技术、机械传动技术于一体的全自动灭火装置，实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是：全天候主动火灾监控，全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾，装置及时启动、并进行全方位扫描，在30秒的时间内判定着火点，并精确定位射水灭火，同时发出信号，启动水泵、打开电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位(监控状态)。如有复燃、重复灭火。该产品还具有较强的电子电路和机械传动组件的自检能力，可迅速发现故障并报告消防监控中心。由于系统的维护性能优越，其维护费用较低，灭火装置供水、供电线路简单，有利于工程设计和施工，且主动关闭电磁阀，节省水资源，最大限度降低了火灾现场的水灾危害，具有较高的性价比。适用于大空间的建筑。如KTV、体育馆、机场、会展中心、大型商场、大型厂房等。

型号	ZDMS0.6/5S-ZQ/自动跟踪定位射流灭火装置
	ZTZ-125
监控半径	40m
射流半径	36m
最大保护半径	32m
额定流量	5L/S

安装高度	6m-22m
接口尺寸	DN50法兰
额定工作压力	0.6MPa
最大工作压力	0.8MPa
电压/功耗	AC220V/监控5W，扫描50W
通讯方式	RS485
响应时间	30s
水平旋转角度	360°
垂直旋转角度	俯角-90°，仰角+30°
喷水方式	直射后往复摆动