

国标防水套管，裕洋防水套管厂家直销

产品名称	国标防水套管，裕洋防水套管厂家直销
公司名称	巩义市裕洋供水材料有限公司
价格	156.00/台
规格参数	品牌:裕洋 型号:04FS02 规格:DN20-DN3600
公司地址	郑州巩义市西村镇西村
联系电话	86-037164031771

产品详情

巩义市裕洋供水有限公司是生产04FS02两侧防护刚性密闭套管的专业公司。我公司出产的防水套管系列产品主要有：防水套管，穿墙套管，穿墙管，柔性防水套管，刚性防水套管，钢性防水套管，加长型防水套管，柔性钢制防水套管，钢制柔性防水套管，柔性套管，不锈钢防水套管，不锈钢柔性防水套管，不锈钢柔性钢制防水套管，加长加翼环柔性防水套管。特殊要求也可来函来电定制。裕洋公司04FS02两侧防护刚性密闭套管：咨询电话：400-6596-371 13837181995

刚性密闭套管详细介绍：1、密闭填料根据实际情况选用环氧树脂、密闭防火胶泥、白布带粘聚醋酸乙烯根填入、油麻缠绕封堵。2、平时不封堵，在战时转换期内进行封堵。3、核4级、核4B级、核5级、常5级人防工程的电气管线采用明管敷设时，在受冲击波方向（防护密闭门或临战封堵外侧）应设置抗力片防护。4、核6级、核6B级、常6级人防工程的电气管线不需设置抗力片。5、在防护密闭门或临战封堵外侧受冲击波方向，接线盒应采用防护盖板，盖板厚度应为 3mm的热镀锌钢板。6、接线盒应选用热镀锌钢板，厚度 3mm。

如有需要请联系张先生，公司网站<http://www.gyyuyang.com> 可曲挠橡胶接头<http://www.zgyuyang.com> 联系人张先生