

# 专业生产销售中频感应炉打炉料

产品名称	专业生产销售中频感应炉打炉料
公司名称	洛阳市涧西固强耐火炉料厂
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 规格:** ( mm ) 产地:洛阳
公司地址	涧西区工农乡尤西村北
联系电话	86 0379 62797366 13007634577

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	** ( mm )
产地	洛阳	品牌	中频炉捣打料
产品类别	中频炉捣打料	材质	鎂鎂鎂
导热系数 ( 常温 )	***	等级	**
低温弯折	**	断裂伸长率	**
抗弯强度	**	抗压强度	***
拉伸强度	***	使用温度	***
撕裂强度	**	芯材	**
形态	**	形状	***

### 中频炉捣打料

洛阳市涧西固强耐火炉料厂专业生产中频电炉专用炉衬捣打料.中频电炉壹号专用炉料以优质多种耐火材料,精细加工合理比并加放多种外加剂构成中频电炉壹号专用料。主要用于 2-30t 中频电炉炉衬,可以捣打或振动浇注施工筑炉,具有使用简便,炉龄高,使用范围广等特点。使用范围:可用于练多种合金钢,耐磨、耐腐、铜铝、络、锰、钒、钼、镍、普通等多种材质。使用方法:捣打施工:用该料外加 3.5-4% 左右的自来水充分混匀即可施工使用。振动浇注施工,可在此基础上增加加水量 0.5-1.0% 左右,即总料量的 4.0-5.5% 左右,充分混匀后,可用振动棒振动施工。捣打施工后缓慢烘炉充分烘干,开炉时慢速升温后再投入使用。注意事项:在混料前必须清理干净现场或混料设备,严禁混进其它杂质,特别是钢屑严禁混入料中,停炉后加炉盖,缓慢降温。该料在正常施工筑炉,正常烘炉,正常使用操作条件下,连续使用可达 100 炉以上,再加修补,还可延长使用寿命。使用该产品,减轻工人劳动强度,增加作业率,降低成本,提高经济效益。中频电炉钢包专用炉料以优质多种耐火材料,经加工合理配比并加入多种外加剂构成中频电炉壹号钢包专用料。主要用于中小型钢包料,可以捣打或振动浇注施工筑炉,具有使用简便,包龄高,使用寿命长,使用范围广等特点。