

硅树脂玻璃纤维套管

产品名称	硅树脂玻璃纤维套管
公司名称	深圳市华源欣科技有限公司
价格	.38/米
规格参数	品牌:华源欣 型号:SGS-12/15/25/40/70 1.0MM:40.0MM
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道植物园路345号
联系电话	0755-89258949 13723730139

产品详情

硅树脂玻璃纤维套管别称：玻璃纤维管、纤维管、玻纤管、自熄管等。是由无碱玻璃纤维纱编织成管状后经高温定型，表面涂以有机硅树脂经高温处理而成。华源欣该套管具有良好的介电性能、自熄性和优良的柔软性，广泛用于电机绝缘、家用电器、电热设备、灯饰及电子仪器的机内布袋线集束等绝缘保护。

一、技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级		
HYX-12	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	C		
HYX-15	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	C		
HYX-25	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B		
HYX-40	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B		

HYX-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	A
--------	--------	---------	-----------	---

二、性能参数 SPECIFICATION

项目ITEM	性能
连续使用温度范围Continuous Operating	-6
耐温性Temperature Endurance	200 ± 2 1
热老化 Aging Test	260 、
冷弯曲Cold Bend	
水平燃烧Horizontal Flame Test	
燃烧(VW-1)Flame Retardance	
体积电阻Volume Resistivity	1

三、规格参数 : (mm)

内 径	壁 厚

标称	公差	A级最小值
0.5-2.5	+ 0.25 -0.05	0.38
3.0-4.0	+ 0.30 -0.05	0.46
5.0-6.0	+ 0.35 -0.05	0.50
7.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.54
10.0-14.0	+ 0.70 -0.05	0.64