

硅橡胶玻璃纤维套管--内胶外纤

产品名称	硅橡胶玻璃纤维套管--内胶外纤
公司名称	深圳市华源欣科技有限公司
价格	.89/米
规格参数	品牌:华源欣 型号:SGS-70 1.0MM:40.0MM
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道植物园路345号
联系电话	0755-89258949 13723730139

产品详情

内胶外纤玻璃纤维套管，是由硅橡胶挤出成管后，外加于编织玻璃纤维纱再涂以硅树脂高温处理而成，华源欣具有极好的绝缘耐温保护作用，同样广泛用于H级&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

技术指标：

项目	性能指标
耐温性	200 ±2 168小时 1/2原电压值
热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒

燃烧 (VW-1)	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 Wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级		
SRS-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	A		