

# 腾宇导电油墨

产品名称	腾宇导电油墨
公司名称	深圳市腾宇高新材料有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:腾宇 型号:808D 细度:3微米
公司地址	深圳市光明新区公明街道楼村红银路107号东明兴工业区四楼C
联系电话	0755-33185331 18688770040

## 产品详情

### 导电碳浆Field-808D

Field-808D为本公司导电油墨系列产品之一，可以通过丝网印刷的方法来整版印刷，连接，跨线，它具有很好的耐磨性和印刷性，低温硬化型（135 -150 60-30min.），

对各种PCB板都有很好的附着力，尤其在导电性方面比其他品牌具有更优异的特点。

特性指数：

颜色：黑色

连接料：热固性树脂/热塑性树脂（符合国际环保III要求）

粘度：10，000-30，000CPS（20，20r/min，VT-04）密度：1.09KG/L

闪点：137

方阻值：<10 /（25m）

密着性：100/100（镀镍PCB板）

硬度：4H

耐热性：10%（85C，1000hr电阻变化率）

耐磨性：>150万次（如计算机板，遥控器板等）

稀释剂：Field-808

固化条件：烘烤 135-150 60-30min.；红外通道：180 5-8min.

注意事项：

清洗：印刷前，一定要把表面的油脂，氧化物等污染物清除干净。

搅拌：使用前，油墨应充分搅拌，但要避免太快，以免产生气泡。

调稀：本产品原包装已调试好，如用户仍需重新调试，请使用本公司的专用稀碳油/稀释剂或我们认可的试剂，否则，无法保证产品质量。

使用方法：采用普通丝网印刷技术。

丝网：36-100T（90-250目）的单丝聚酯丝网或60-100T（165-250目）的不锈钢丝网。

刮刀：肖氏60-75度的聚氨酯刮刀。

网印机：手动，半自动，全自动丝印机。

清洗：丁酮（MEK），环己酮，783，防白水，等。

包装：1KG 5KG 两种

储存：干燥，通风，低温（<10C）密封原装保存6个月。

使用安全：碳油如被误吞，吸入或皮肤接触是有害的，要立刻彻底清洗，要避免同眼睛，皮肤直接接触，不要靠近火种和易燃物。不要时要拧紧盖，使用时要空气流通。