

铝模板脱模剂

产品名称	铝模板脱模剂
公司名称	云南野牛防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:野牛 型号:50KG
公司地址	云南省昆明市官渡区经开区官渡园内宸瑞.现代五金机电中心B2幢4层4 - 12室
联系电话	0871-67393399 13888898878

产品详情

建筑铝模水性脱模剂,铝模板脱模剂,模板脱模剂是专门针对铝模板研制出来的新型产品,本品无毒,无刺激性气味,稳定性好,不易燃易爆,不影响环境,对人体无伤害;抗氧化,成膜性良好,与模板有良好的粘接力,不会因混凝土的压力和冲击力而破坏,具有更强的附着力,涂刷更方便,脱模更容易且脱模后模板上不容易粘水泥,水泥面更光滑,颜色更好看均匀。大大减少了工人清除模具污垢和打磨的劳动强度,节约时间及成本,并能有效的延长模具使用寿命,使用后用清水就能够脱除薄膜,没残留。

一、主要技术指标 1、外观:乳白至淡黄色均匀液体或膏状 2、含量:99% 3、PH值:7-8

4、密度:0.97克/立方厘米 5、稳定性:原液或稀释后的水溶液可长期保持稳定 二、使用方法 1、流程 清除污垢 涂刷脱模剂 风干(风干时间可由现场需要灵活调整,本产品涂刷均匀后不易被破坏) 注灌混凝土 静止 拆除模板 2、稀释比例及要求 建议直接使用效果更好,若为了降低成本建议稀释比例为1:1,即1公斤脱模剂加入1公斤水进行充分稀释。亦可根据现场制作过程调整释释比例,请务必做现场测试后再作调整,稀释比例应以实际应用效果为依据,并核算成本;请边稀释边搅拌,待充分溶解后才可使用,否则会影响脱模效果。 3、涂刷注意事项 涂刷应注意均匀一致,无漏刷现象,一般膜厚30-50um;在涂刷的过程中,若在脱模剂成膜前破坏,请及时补刷,否则会影响脱模效果;使用本品时,尽量避开暴雨和寒冻,如下雨天应及时在模板上盖好雨具,以免冲洗掉;本品有一定的润滑性,施工时应小心,预防泄露滑倒。 三、注意事项 1、使用本产品时,尽量避开暴雨和强冷冻;

2、本产品应在阴凉,无火源处储存,切忌在阳光下暴晒;

3、本产品不使用时应加盖密封,不可混入水液或其它化工产品,以免污染而影响使用效果。