

# 盐水喷雾试验机，东莞高天

产品名称	盐水喷雾试验机，东莞高天
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:GAOTIAN高天 型号:GT-Y-60
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

## 产品详情

盐水喷雾试验机 东莞高天的详细资料：盐水喷雾试验机 东莞高天

送货方式：免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）（因为专业所以信赖）

我们的产品质量可靠，价格合理，售后服务即时、周到，高天全体人员欢迎您的来电！谢谢！

一．品名：盐水喷雾试验机 二．规格：gt-y-60 三．工作室尺寸：60x40x45cm 四．盐水喷雾试验机电源：ac 220v 15a 50hz 五．盐水喷雾试验机使用材料：

（a）试验室：采pvc9（德国）灰色耐冲击板，厚度5m/m,耐温可达到80 。（b）恒温水槽：采pvc（德国）灰色耐冲击板，厚度5m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。

（c）试验室上盖：采用透明亚克力（台湾）。厚度5mm.

（d）试药补充桶：隐藏式附水位表，采pvc灰色耐冲击板，厚度（e）

试验室篮架：采pvc灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15o及30o角,v型支物架4个,支物棒6个.

（f）饱和空气桶：以sus#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。

六．盐水喷雾试验机使用温度：依cns、jis、astm可设定型：（a）盐水试验法：

（1）试验室：35 ±1 （2）饱和空气桶：47 ±1 （b）

耐腐蚀试验法：（1）试验室：50 ±1 （2）饱和空气桶：63 ±1 七．盐水喷雾试验机喷雾方式：

（a）锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。

（b）喷嘴（台湾）：玻璃喷嘴材质pyrex之精密玻璃喷嘴（c）喷雾量：1~2ml/80cm<sup>2</sup>1hr

八．盐水喷雾试验机的除雾方式：藉空气挤压将雾气排出 九．盐水喷雾试验机的主要控制系统：  
（a）试验室温度控制（台湾）0~99.9 精度0.1 （双数位显示）vertex厂制vt4810 pid自动演算1只。

（b）加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只（西欧制品）（c）饱和空气桶温度控制器（台湾）0~99.9 ，精度0.1 （双数显示）vertex厂vt4810pid自动演算1只。（d）时间控制器anv ah5r-2 1只

（e）积时器：0~9999.9 hr 台制 risesen1只 1.一次调压阀：附压力表1组（先行调压於2~2.5kg/cm<sup>2</sup>）

2.二次调压阀：台制调压阀1/4" pt，压力0~4.0 kg/cm<sup>2</sup>可调式（喷雾压力调节於1.0kg/cm<sup>2</sup>）

3.压力表：2 kg/cm<sup>2</sup> 1只，精度0.1 kg/cm<sup>2</sup>。（g）法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。

（h）士林电机电磁接触器1只（i）台制ston ly2n保护电驿1只（j）台制ston my2n保持电驿4只

~~~~~  
联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线q q: 76942054

公司邮箱: 76942054@qq.com

公司网站:www.whgt17.com

公司网站：www.dggaotian.cn

公司地址：广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园