

# 针焰试验机测温铜头，测温铜块，水平垂直燃烧机导热铜头

产品名称	针焰试验机测温铜头，测温铜块，水平垂直燃烧机导热铜头
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-ZY
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

## 产品详情

### HZ-ZY 针焰试验仪

针焰试验仪是IEC6：2004、针焰试验是用规定尺寸()的针状燃烧器，通以特定燃气(丁烷或丙烷)，以45°角定时定向施燃试品，视试品及引燃铺垫层是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。针焰试验仪适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

### 性能参数：

针状燃烧器	不锈钢，内孔 0.5mm ± 0.1mm，外径 0.9mm，长 35mm
燃烧器角度	可垂直(调节和测量火焰高度时)和倾斜 45°(试验时)
引燃铺垫层	厚 10mm 白松木板，覆 12g/m <sup>2</sup> ~ 30g/m <sup>2</sup> 标准绢纸，离火焰施加处下 200mm ± 5mm
施燃气体	95% 丁烷气(基准气)，也可使用丙烷气
燃气焰温梯度	± ~ ±(室温 ~)，23.5s ± 1.0s(1s ~ 999.9s)
火焰高度	±(可调节)
施燃时间	5s,10s,20s,30s,60s,120s -1 +0 s(1s ~ 999.9s 数显可预置)
持燃时间	1s ~ 999.9s(数显，可手动暂停保持数显)
试验空间	3，背景黑色
焰温传感器	，0.58 ±，配 K 型 绝缘式铠装电偶，铠装套耐热
外形尺寸	宽 1120mm × 深 520mm × 高 1250mm，排气孔：100mm；
试验电源	220V 0.5kVA