

专业塑钢门窗加工六安东跃装饰塑钢门窗工程

产品名称	专业塑钢门窗加工六安东跃装饰塑钢门窗工程
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:PS1694
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

产品详情

专业塑钢门窗加工_金寨塑钢门窗_六安东跃装饰由六安东跃装饰提供。叶集塑钢门窗_六安东跃装饰_塑钢门窗厂是六安市东跃装饰有限公司(www.luandy.com)2013年全新升级推出的

东跃装饰六安寿县部分客户案例：

远翔花园 地址：新桥国际产业园石吴路与寿州大道交叉(阳台阳光房10套)

中海玫瑰公馆 地址：通淝路与时苗路交口实验中学（阳光房15套）

楚都锦绣广场 地址：寿县城南新区明珠大道与通淝路交叉口(塑钢门窗800平米)

宾阳豪庭 地址：寿县宾阳大道与明珠道交叉口东南侧(塑钢门窗2300平方米)

衡安国际城 地址：明珠大道与定湖路交叉口（铝合金门窗1300平方米）

同鑫第一城< 地址：城南新区明珠大道与宾阳大道交汇处(塑钢窗：1585*1673 150扇)

塑钢窗验收规范

- 5、相邻两构件装配间隙小于0.5mm，相邻两构件焊接处的同一平面度，应不大于0.8mm。
- 6、玻璃压条下面角缝间隙，应不大于1mm，装配牢固，不得在一边使用两根压条。
- 7、五金配件安装位置正确，数量齐全，安装牢固，开关灵活，并有足够的强度。
- 8、密封条装配后应均匀、牢固，接口严密，无脱槽现象。

9、框、扇装配后，不得妨碍开关功能，门窗扇不应翘曲。

10、每根型钢的固定，螺丝不得少于3个，其间距不大于300mm，距型钢端头应不大于100mm。固定后的型钢不得松动。

11、玻璃尺寸，从窗框、窗扇的透光边缘算起，每边搭接应不小于8mm，装玻璃时，在玻璃四周必须装配防震垫块。