

衡水旋喷钻机,帷幕灌浆选聚强旋喷钻机,旋喷钻机图

产品名称	衡水旋喷钻机,帷幕灌浆选聚强旋喷钻机,旋喷钻机图
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:PU1335
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

常见通病治理

喷浆提升操作时孔口不见水泥浆液冒出，土层中有较大空隙，使浆液流失，引起

孔口不冒浆，使浆液流到不该加固的空隙处。

治理措施：喷浆提升操作时，要注意观察孔口冒浆的情况，若整个孔不冒浆，应立即

查明原因进行处理。其它事宜参照设计图纸，规范及项目部规章制度。

高压旋喷桩作为软弱地基土加固处理常用方法，就是利用钻机将带有特制喷嘴的注浆管钻进到预定深度后，用高压设备使作为软弱地基土固结剂的浆液或水成为20mpa以上高压喷射流从喷嘴喷射出去，冲击破坏软弱地基土体，并借助主动钻杆旋转和提升，带动注浆管以一定速度旋转和向上提升，使浆液与土粒强制混合，待浆液与土粒的混合物凝结硬化后，形成强度高、低压缩的复合地基土。

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

旋喷桩施工注意事项

- 1.钻机或旋喷机就位时机座要平稳，立轴或转盘要与孔位对正。
- 2.严格控制各项旋喷参数，防止成桩直径过大，影响沉井下沉。

3.严格控制桩位各桩顶高程，防止成桩桩顶过高，造成沉井下困难。

4.高压旋喷前检查设备是否正常、管路系统是否通畅，接头密封性，在插管和高喷过程中，要注意防止喷嘴被堵。