

# 供应防火涂料

产品名称	供应防火涂料
公司名称	大城县营辰耐火材料厂
价格	7.50/公斤
规格参数	品牌:营辰 型号:218 10:1
公司地址	大城县刘蔡间村
联系电话	03165836648 18830600486

## 产品详情

施工方便：喷涂、辊涂、刷涂均可。附着力强：对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力坚固耐久应用广泛、质优价廉 CDGC-A型室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。

### 钢结构防火涂料施工方法

使用前被防火涂物表面要将油污尘土等清除干净。

防火涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。

刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。

4.涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。

5.没用完的防火涂料，要重新封严。

防火涂料性能指标 在容器中的状态 干燥时间（表干） 初期干燥抗裂性 粘结强度MPa 抗压强度MPa

耐冻融循环性,次 耐火极限 经搅拌后防火涂料呈均匀稠厚流体状态,无结块。 12h

允许出现1-3条裂纹,其宽度应不大于0.5毫米 0.15 0.05 15涂层应无开裂、脱落、起泡现象 70.93h

广范应用于电厂（站）、现代建筑及大面积、大跨度的各种裸露、隐藏的钢结构防火涂料保护与装饰