手柄安装铠装热电偶WRNK187

产品名称	手柄安装铠装热电偶WRNK187
公司名称	淮安森菱仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道369号办公楼三楼301室
联系电话	0517-83309857 13852392927

产品详情

淮安SENLIN仪表铠装热电偶,我们为顾客提供选型方案，完善的售后服务。"为客户节省成本，创造最大
"是我们的宗旨，期待与您的合作！

产品概述：

SL的铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点，铠装热电偶与装配式热
电偶一样，作为测量温度的传感器，通常铠装热电偶和显示仪表、记录仪和电子调节器配套使用，同时
式热电偶的感温元件。SL铠装热电偶可以直接测量各种生产过程中从0°C～1100°C范围内的液体、蒸汽和
度。

产品应用：

SL的铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点，它和工业
用装配式热电偶一样，作勺测量温度的传感器，通常和显示仪表、记录仪表和电子-调节器配套使用，同
偶的感温元件。它可以直接测量各种生产过程中从0°C-1300°C范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体

原理及特点： SL 的铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成，当测攀端与参比端存在温差时生生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。 特点

◆热响应时间短，减小动态误差 ◆可弯曲安装使用 ◆测量范围大

◆机械强度高，耐压性能好

技术指标：测温范围和准确度

铠装热电偶、热电阻

外径和名义长度标准规格

铠装热电偶、热电阻外径d (mm)					
Φ8	Φ6	Φ5	Φ4	Φ3	Φ2
50	50	50	50	50	50
75	75	75	75	75	75
100	100	100	100	100	100
150	150	150	150	150	150
200	200	200	200	200	200
250	250	250	250	250	250
300	300	300	300	300	300

400	400	400	400	400	400
500	500	500	500	500	500
750	750	750	750	750	750
1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1250	1250	1250	1250	1250
	1500	1500	1500	1500	1500
	2000	2000	2000	2000	2000
		2500	2500	2500	2500
		3000	3000	3000	3000
			4000	4000	4000
				5000	5000
					10000

铠装热电偶、热电阻材料结构形式

铠装热电阻截面结构

淮安森菱仪表有限公司主要经营 **面板式流量计**,**管道式流量计**,**有机玻璃流量计**,**塑料管浮子流量计**等系列成套产品，种类齐全，以满足市场和广大用户的需求。其产品广泛应用石油、电力、化工、冶金

域。

相关信息