

润硕dn160铝合金衬PPR管 国标标准

产品名称	润硕dn160铝合金衬PPR管 国标标准
公司名称	江苏润硕管道科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:润硕 型号:dn20-dn160mm 长度:6
公司地址	江苏省徐州市睢宁县桃岚化工园区经二路1号
联系电话	0516-68066905 18352274770

产品详情

产品信息:

产品名称：铝合金衬塑复合管 规格：dn20-dn160mm

产地：江苏 执行标准：CJ/T321-2010

透光性：抗紫外线阻氧 公称压力：1.6Mpa

铝合金衬塑管的应用范围:

可广泛应用于建筑内冷热水给水、中央空调供回水、直饮水管路系统、生物医药以及工业化学介质等低压流体、医院供氧系统、写字楼、体育馆场、制药厂、城市地铁及其他公共设施。

优异的防渗氧性能——塑料本身是非气密性材料，氧气容易通过塑料管渗入水中，铝合金衬塑管可有效隔绝氧气。

流量稳定——内壁光滑、不结垢，输送阻力小，流量稳定。保温节能——热传导率低，绝热保温，节能效果好。

适用范围——适用于生活冷热水，天然气管道，空调管。

安装方便——比重仅为镀锌管道的1/6，搬运轻便，采用热熔连接无需套丝，操作已掌握，易控制，安装更方便，实现了管路系统的免维护性。

耐压、抗老化——铝合金衬塑管不仅外观华丽，更主要的是可有效抵抗阳光中的紫外线照射，抗老化增强了管路的耐用性。

润硕牌铝合金衬塑复合管具有哪些特点：

材料加工：采用6063铝合金材料，进口塑料原料，经预应力复合而成，过程严格按照CJ/T321-2010标准执行，确保产品质量。

外观设计：独特抛光技术，无缝连接，不采用任何粘胶剂，区别于其他金属衬塑材料粗糙的处理工艺。

性价比：相比传统塑料管道，成本虽有所增长，性能却大幅上扬，无论应用在高层还钢结构建筑体下，都会有30年免维护，极大缩小施工风险与维修成本。