

环氧树脂地坪生产厂家岩母化工涂料

产品名称	环氧树脂地坪生产厂家岩母化工涂料
公司名称	岩母化工涂料集团股份有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	品牌:岩母 型号:YM010t 产地:安徽
公司地址	上海市奉贤区四团镇平海路855号8幢069室
联系电话	021-37580125 15021351752

产品详情

岩海环氧地坪底漆 环氧地坪底漆是由环氧 颜料 助剂 溶剂 固化剂等组成的双组份封闭漆。

产品用途；用做水泥混泥土表面封闭层。

产品参数；干燥时间；表干2小时，实干24小时，完全固化7天【25摄氏度】 比重约1.4克每立方米
闪点25摄氏度 每道漆干膜厚度 30微米 ，理论涂步率；75克每平方米

施工说明1比1【包装比】适用期4h 稀释剂；环氧漆稀释剂 施工方法；无气喷涂 空气喷涂 刷涂 滚涂
涂装道数；建议1-2道，干膜厚度50-60微米 表面处理；除掉松动的表面及所有的油污杂物。 施工条件；
底材温度比空气温度高出至少3度，环境温度不低于5度，温度不大于85摄氏度。后道油漆；环氧地坪面
漆。 储存；产品应密封储存在阴凉 干燥 通风处，储存期为一年。 卫生安全；油漆现场工作人员应穿戴
好防护用品，仔细检查有无着火和爆炸危险，保持良好通风，不要呼吸漆雾，避免皮肤接触，油漆间在
皮肤上要立即用合适的清洁剂，肥皂和水冲洗，并用药医治。 备注；1

涂装时的实际用漆量，视被涂表面的粗糙度 漆膜的厚度

涂装损失的不同而比理论用量要高百分之10到百分之50. 2 此说明书是我们试验和经验的累积，可作为
施工指导。随着产品的改进，有关数据可能改动，以本公司说明书为准，恕不另行通知。