

BXMD51防爆照片配电箱

产品名称	BXMD51防爆照片配电箱
公司名称	温州日宏防爆电器有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:日宏防爆 型号:BXMD51 防护等级:IP65
公司地址	浙江温州乐清柳市镇
联系电话	18357730508 17601296449

产品详情

BXMD51防爆照明配电箱 日宏防爆18357730508特点： 1.外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

2.设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保 3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作. 4 .采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。

6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。 7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能，钢管或电缆布线均可。

8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。 防爆照明配电箱BXMD51|BXMD51-T防爆照明配电箱|防爆配电箱BXMD51|防爆配电箱BXMD51|不锈钢防爆配电箱BXMD51|不锈钢防爆配电箱BXMD51订货须知：（产品定货时，应提供下列文件） 1）一次系统图。 3）各柜内设备明细表（包括型号、规格、数量）。

4）与正常使用条件不符的特殊要求。 BXMD51防爆照明配电箱适用范围 BXMD51防爆照明配电箱(以下简称防爆配电箱)是按GB3836.1~2设计和制造，配电箱主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为类B级T4组及以下爆炸危险场所，作为交流50Hz，额定电压至380V，分支回路额定电压220V或380V，分支回路额定电流至60A的电路中，作不频繁接通与分断之用，且具有过载和短路保护。

防爆照明动力配电箱技术参数 1、防爆标志：ExdeIIBT6 2、防护等级：IP54 3、防腐等级：WF1 WF2 4、总开关配置：C65或CM1

5、支路开关配置：IP/2P/3P/4PC65系列开关或国产正泰开关，可带漏电保护功能;

6、母线腔配置：内部设置有母线和防爆只是灯;

7、接线箱配置：接线箱设备的接线端子为魏德米勒SAK系列端子或别的UK端子

8、引入口装置：G1/2"-G3" 举例：BXMD51-4回路防爆配电箱 BXMD51-4K

4回路带总开关防爆配电箱 防爆照明动力配电箱性能特点 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，采用模块结构，各种回路可以自由选着组合; 2、本产品全面推出新型优化的设计方案及专利操作机构;全新的设计方案优化了内部元件，进出线箱接线端子，面板布局配置等，使得产品结构更加合理、更经济实惠、性能更加完善。新型专利操作机构采用连动结构独立于操作面板，采用卡扣方式安装内部元件上，结构紧凑合理、通用性强、操作方便、手感好。并且设有自动导向功能，在检修后盖板可以轻松合上; 3、有特殊要求可特制; 4、钢管或电缆布线均可;

5、户外型加装防雨罩。 BXMD51防爆照明配电箱在下列情况下能够可靠工作

- 1、周围空气温度上限值不超过+40℃，下限值不低于-20℃，且24小时内的平均值不超过+35℃；
- 2、安装地点的海拔不超过2000m; 3、在无显著摇动、振动和冲击的地方;
- 4、安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%，同时该月的月平均温度不低于+25℃；
- 5、污染等级为3级; 6、安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;