LED面板灯

产品名称	LED面板灯
公司名称	东山雷明光电有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:LEIMING
公司地址	福建省漳州市东山经济技术开发区通用厂房
联系电话	0596-5808970 13960042587

产品详情

LED面板灯:

本实用新型LED面板灯，加工工艺细腻精密，运用能量不灭定律分配光的行径,再运用光的折反射角度,使能量累积至适当时由线光源变成面光源，提高了光的利用效能达成全反射；

本LED面板灯安装方便，安装时灯槽通过螺钉与连接件连接，利用连接件上的悬挂孔，可以将LED面板灯悬挂在所需位置；由于LED灯条配置超高导热贴片使灯紧靠灯槽，强化散热系统结构。 产品介绍/ 1. 特征 【高效节能】：高光效≧120lm/W (可依需求订制)，无红/紫外线；高效电源≧90% 【明亮匀光】：均匀度≧80% 【超薄超轻】：2.6kg，框架11.5mm； 【稳定耐用】：不受无线电干涉，不会污染环境。 2. 规格/颜色： 输入电压：12V-24V 功率：18／36／72W(尺寸不同,W数不同) 色温：6000／4000/3000 颜色：White／Warm White／Yellow 发光面积：250*250 ,550*550, 1150*250, 1150*550 安装尺寸：300*300 ,600*600 ,1200*300 1200*600 外观尺寸：

型号	A:长	B:宽	C:厚

LM-3030D18W	300	300	11.5
LM-3060S18W	300	595	11.5
LM-3060D36W	300	595	11.5
LM-3012S36W	300	1195	11.5
LM-3012D72W	300	1195	11.5
LM-6060D36W	595	595	11.5
LM-6012D72W	595	595	11.5

产品品牌：Leiming LED面板灯省电节能、美观、使用寿命长 3. 应用范围：
酒店、会议室、工厂或办公室、商业用途、住宅或者公共设施、学校、医院 需要节能及高显色性指数照明的地方。LED面板灯颠覆了传统光源的发光特性，公司名称:东山雷明光电有限公司

4. 一般技术要求：

项 目	符 号	绝对最大额定值	单 位
存储环境湿度	RH	<65	%
工作环境温度	Topr	-20°C~65°C	°C
存储环境温度	Tstg	-20°C~ 65°C	°C
灯具工作温度	Tbody	-20< 50°C @室温25°C	°C
使用寿命	t	>30000	小时

地址:福建省漳州市东山县经济技术开发区通用厂房 电话:0596-5808970 传真:0596-5808970
邮编:363400 网址:www.chinaleiming.com 邮箱: hjjtrade@163.com 联系人:何经理 13960042587 （福建）

13816464825（上海）以其超薄、面发光、节能、环保、健康等特性精彩亮相，是首屈一指的办公、家庭、广告灯具之选