SDC系列交流负载箱

| 产品名称 | SDC系列交流负载箱 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 北京锡岳伟业科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:锡岳 型号:SDC系列 |
| 公司地址 | 北京市平谷区大华山镇大华山大街269号 |
| 联系电话 | 010-81775452 15713211880 |

产品详情

一功率单元

交流负载箱使用柱状纯阻性镍镉功耗元件,电阻热密封安装在合金管内,管外部带绝缘散热片,绝缘性好,其优点是热温度系数优良,长时间使用无红热现象,具有较好的一致性,功率因数可达到0.99以上;优点:采用合金材质,耐高温,功率因数高,一致性好;

本身带有散热绕片,且在其侧面安装大功率轴流风机,保证高温长时间运行;作为功率单元的负载部分,采用热敏系数较低的镍铬合金,包裹在合金材质外的是防氧化填充层,并由不锈钢套管组成,外部使用金属绕片加大散热面积,即使没有散热干烧运行48小时功率棒不会烧毁。SDC系列交流负载箱 功率棒生产后,通常经过满载24小时的处理,阻值稳定误差小于±1%。同时为了使功率负载单元能长时间稳定使用,我们采取了小功率多组合方式。通过增加功率单元个数,减小因单位面积散热高,延缓因老化阻值增高功率日益下降。 二散热单元负载散热系统完善:负载箱采用强制风冷式散热,在负载部分的一侧安装2台大功率轴流风机,大大降低了了负载设备运行中的温度,保证设备可靠散热;轴流风机,又叫局部通风机,之所以称为"轴流式",是因为气体平行于风机轴流动,通风换气效果明显。MTBF(Me an Time Between Failure)为20000小时。开机自动闭锁,保证负载可靠散热。轴流风机的主要优点:

- (1) 降温效果良好; (2) 单位能耗低,在倡导节能的今天尤为重要; (3) 噪音低,使用寿命长;
- (4)不用单独配备风机,方便灵活。SDC系列交流负载箱 三 机壳单元 负载箱的外壳采用冷扎钢板制作,定型好,负载箱的使用寿命;外观采用聚乙烯喷涂,室外放置防腐、防潮、防氧化、防烟雾腐蚀。 负载箱进风口和出风口安装丝网,丝网孔径不超过10mm,在保证通风的情况下提高了安全防护等级,机壳下方带有接地螺栓。 四 连接线单元 负载设备内部采用线缆连接,接线方式为星型连接。常温使用规格的基础上加大规格,保证了负载设备在高温状态下长时间正常运行。 五 控制及仪表单元

通过可控硅技术,将不同组合的电阻棒对应连接到适合的固态继电器中。 固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。

- 可控硅固态继电器的优点: 1、过零触发:可控硅固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应;
- 2、采用DCB板及其它高级导热绝缘材料,导热性能好,导热底板不带电,保证使用安全;
- 3、采用进口方形芯片、高级芯片支撑板经特殊焊接工艺,保证焊接接层无空洞,使用更可靠; 4、灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,噪声低:固态继电器的输入电压范围较宽,驱动功率低,可与大多

数逻辑集成电路兼容不需加缓冲器或驱动器;因其没有输入"线圈",没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰;SDC系列交流负载箱5、短路保护,过载保护和过热保护功能;6、高寿命,高可靠:固态继电器没有机械零部件,有固体器件完成触点功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击,振动的环境下工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性及热循环负载次数超过国家标准近10倍,决定了固态继电器的寿命长,可靠性高。7、可控硅固态继电器工作温度: 80 (在运行中允许的高温度)。8、LCD液晶屏显示负载柜控制参数及测试参数,包括三相相电压、三相电流、三相功率、功率因数、频率。

- 9、操作人员通过船型开关控制继电器进而来控制每档的通断,通过多功能仪表来实时显示各相数据。 六主要技术性能和参数1、接入负载电压:AC380V/50HZ(三相四线,线电压380V,或单相220V);
- 2、功率因数: 1(纯阻性负载); 3、装机容量:350KW; 4、工作电源:单相AC220V/50HZ;
- 5、适用温度范围:-10~80 ;湿度范围:<90%RH.
- 6、冷却方式:强制风冷,采用轴流风机,可长时间运行; 7、工作方式:通过开关控制继电器来控制负载的通断,负载分档控制,阻性负载:三相分别为1KW、2KW、2KW、5KW、10KW、10KW、20KW、20KW、20KW、50KW、50KW、90KW等14个控制档位。 8、小步进:单相为330W,三相为1KW。
- 9、控制方式:空开手动式。

欢迎来到石家庄鑫思科技有限公司网站,

具体地址是河北石家庄长安区河北省石家庄市长安区建设北大街5号富邦大厦526室,联系人是刘经理。 联系电话是0313-8172888,联系手机是15354238087,主要经营JZC系列交流负载箱 6U-6KW交直流机架式负载箱 交直流两用机架式负载 ZDC系列交流负载箱 SDC系列交流负载箱 服务器测试用负载箱 机房测试用负载箱 集装箱式负载箱系列。 单位注册资金未知。 作为一家从事教育 装备多年的企业,主营假负载等产品,不论是什么样的客户我们都会以真诚的态度,优惠的价格,可靠 地品质及热忱的服务来面对您。而且大量的库存以及合作的物流公司,确保您的货物能准确安全的到达 您的手中。一切为成为您可靠的伙伴而努力!