

# 进口电动防爆单座调节阀

产品名称	进口电动防爆单座调节阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	560.00/套
规格参数	品牌:美国米勒 型号:MILELR 公称通径DN:15-300mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

## 产品详情

### 进口电动防爆单座调节阀

美国Miller阀门国际集团（USA Miller Valve International Group）是隶属于美国米勒国际集团（USA International Group）控股的子公司，是世界上顶级的应用流量控制产品和系统的领先制造商和售后市场供应商之一。中国区销售总部坐落于中国世界之窗深圳。

### 进口电动防爆单座调节阀产品概述：

美国Miller米勒进口电动防爆单座调节阀主要作用是调节介质的压力、流量、温度等等参数，是工艺环路中最终的控制元件，由低流阻直通单座阀，或低流阻套筒阀配用美国进口电动防爆执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4—20mADC或1 - 5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。电动防爆调节阀具有体积小，重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点，广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。

### 进口电动防爆单座调节阀工作原理：

调节阀在管道中起可变阻力的作用。它改变工艺流体的紊流度或者在层流情况下提供一个压力降，压力降是由改变阀门阻力或“摩擦”所引起的。这一压力降低过程通常称为“节流”。对于气体，它接近于等温绝热状态，偏差取决于气体的非理想程度(焦耳—汤姆逊效应)。在液体的情况下，压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗，这两种情况都把压力转化为热能，导致温度略为升高。

### 进口防爆电动调节阀部分技术参数:

公称通径：DN15-300mm

公称压力：150LB-2500LB 或者 PN1.6-PN320

连接形式：法兰、螺纹、焊接等

材 料：球墨铸铁、铸钢、高温钢、不锈钢等

常 温 型：-40-+200

散 热 型：+200 --+450

压盖形式：螺栓压紧式

填 料：V型聚四氟乙烯，柔性石墨，石棉编织填料

阀芯形式：上导向单座柱塞式阀芯，或上导向单座套筒柱塞式阀芯

流量特性：等百分比特性，

直线特性：快开特性

阀芯材料：1Cr18Ni9Ti Ocr18Ni12M02Ti

执行机构

类型：可选HSL或DKZ电子式直行程执行机构，防爆型选用3810型

感谢您访问我们的网站，如果有任何疑问您可以致电给我们我们一定会尽心尽力的为您提供优质的服务。

美国Miller米勒阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司联系电话:0755—21500377；手机：13590104070；QQ：1594552591

网址：www.szsfm.com邮箱：13590104070@126.com 微信：szsfm