

进口氮封装置

产品名称	进口氮封装置
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	560.00/套
规格参数	品牌:美国米勒 型号:MILELR 公称通径DN:15-100mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口氮封装置

美国Miller阀门国际集团（USA Miller Valve International Group）是隶属于美国米勒国际集团（USA International Group）控股的子公司，是世界上顶级的应用流量控制产品和系统的领先制造商和售后市场供应商之一。中国区销售总部坐落于中国世界之窗深圳。

进口氮封装置产品概述：

美国Miller米勒进口氮封装置，由控制阀门、执行器、压力弹簧、指挥器、脉冲管等部件组成。主要用于保持容器顶部保护气体（一般为氮气）的压力恒定，以避免容器内物料与空气直接接触，防止物料挥发、被氧化，以及容器的安全。

特别适用于各类大型储罐的气封保护系统。该产品具有节能、动作灵敏、运行可靠、操作与维修方便等特点。广泛应用于石油、化工等行业。

技术参数和性能：

公称通径：Dn15、20、25、32、40、50、65、80、100mm

公称压力 PN1.0MPa、PN1.6Mpa、PN2.5Mpa

法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等

阀体材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）

阀芯材料：硬密封的为不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti）

软密封的为不锈钢镶嵌橡胶圈

阀杆材料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti）

流量特性：快开

使用温度：80

压力设围 (Kpa)：0.4~0.5；5~10；9~14；13~19；18~24；22~28；27~33；36~44；42~51；49~58；56~66

膜盖材料：A3、A4钢板涂四氟乙烯

膜片材料：丁晴橡胶、乙炳橡胶、氟橡胶、耐油橡胶

设定值偏差： $\pm 5\%$

允许泄露量：VI级（符合GB/T4312-92标准）

结构说明：

供氮装置，将设在罐顶的取压点的介质经导压管引入检测机构，介质在检测元件上产生一个作用力与与弹簧、预紧力相平衡。

当罐内压力降低至低于供氮装置压力设定点时，平衡破坏，使指挥器阀芯，打开，使阀前气体经减压阀，节流阀、进入主阀执行机构上、下膜室，打开主阀阀芯，向罐内充注氮气；当罐内压力升至供氮装置压力设定点，由于预设弹簧力，关闭指挥器阀芯、由于主阀执行机构中的弹簧作用，关闭主阀，停止供氮。

泄氮装置，该装置采用内反馈结构，介质直接经阀盖进入检测机构，介质在检测元件上产生一个作用力与预设弹簧预紧力相平衡。当罐内压力升高至高于泄氮装置压力设定点时，平衡被破坏，使阀芯上移，打开阀门，向外界泄放氮气；当罐内压力降至泄氮装置压力设定点，由于预设弹簧力作用，关闭阀门。

进口氮封装置选型：

- 1、根据工艺条件，选择合适的结构形式和材料。
- 2、根据工艺对象的特点，选择调节阀的流量特性。
- 3、根据工艺操作参数，选择合适的调节阀口径尺寸。
- 4、根据工艺过程的要求，选择所需要的辅助装置。
- 5、合理选择执行机构，执行机构的响应速度应能满足工艺要求。

感谢您访问我们的网站，如果有任何疑问您可以致电给我们我们一定会尽心尽力的为您提供优质的服务。

美国Miller米勒阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司联系电话:0755—21500377；手机：13590104070；QQ：1594552591

网址：www.szsfm.com 邮箱：13590104070@126.com 微信：szsfm