

东芝B-SX6T-TS12-CN工业级条码打印机

产品名称	东芝B-SX6T-TS12-CN工业级条码打印机
公司名称	广州捷文信息科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:东芝 型号:B-SX6T-TS12-CN
公司地址	广州市海珠区新港东路琶洲会展产业区A栋207
联系电话	13416448536

产品详情

东芝 TOSHIBA B-SX6T-TS12-CN 305DPI 宽幅工业级条码打印机基本规格 型号 B-SX6T-TS12-CN
打印头 悬压式 分辨率 305 dpi (12 dots/mm) 打印方式 热转印或直热式 打印速度 最高203.2 mm/s (8英寸/秒) 最大打印宽度 170.6 mm (6 英寸) 最大打印长度 1705.0 mm
操作方式 批处理模式、剥离模式 (选购件)、切刀模式 (选购件) 条形码类型 JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 码+2 码条码, EAN8 码+5 码条码, EAN13, EAN13 码+2 码条码, EAN13 码+5 码条码, UPC-E, UPC-E 码+2 码条码, UPC-E 码+5 码条码, UPC-A, UPC-A 码+2 码条码, UPC-A 码+5 码条码, MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, 客户条码, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14 二维码类型 Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code 字体 Times Roman (6 号), Helvetica (6 号), Presentation (1 号), Letter Gothic (1 号), Prestige Elite (2 号), Courier (2 号), OCR (2 类), Gothic (1 号), Outline font (4 类), Price font (3 类) 字体和条码可旋转角度 0°, 90°, 180°, 270°
标准接口 并行(Centronics, 双向1284 半字节模式)、USB (V2.0 全速)、10/100 基带传输局域网 闪存/内存 16 MB SDRAM; 16 MB FLASH
可选件 切刀模块、剥离模块、串行接口板、扩展输入/输出接口板、碳带节省模块、实时时钟 电源 世界通用开关电源 AC100V 到240V, 50/60Hz ± 10% 功耗 工作状态最大:3.5A (100V) 到1.4A (240V), 额定170W ; 待机状态最大: 0.45A (100V) 到0.31A (240V), 20W (100V) 到10W (240V) 工作温度 5 ° C 到40 ° C (41 ° F 到104 ° F) 相对湿度 25% 到85% RH (非凝结状态) 尺寸 416 mm × 289 mm × 395 mm (16.4 " × 11.4 " × 15.6 ") 重量 55 lb (25 kg) (不包括介质和碳带)