

# Mackie cfx 16mk2

产品名称	Mackie cfx 16mk2
公司名称	衢州市柯城恒韵视听设备商行
价格	6600.00/个
规格参数	品牌:MACKIE/摩奇 功率:- ( w ) 型号:cfx16mk2
公司地址	浙江省衢州市柯城区万田乡弈谷文体城二区17幢102室 ( 经营场所 )
联系电话	86 0570 3088838 13059765678

## 产品详情

品牌 MACKIE/摩奇 功率 - ( w )  
型号 cfx 16mk2

### 详细说明

采用32-bit，被mackie称为emac的高品质数字效果处理器，效果平滑、饱满、清晰而自然。其他特征如：采用mackie一贯的低本底噪音、高动态余量调音台设计，4段eq均衡、2路辅助发送带pre/post开关等等。

技术指标 16通道（8路话放/线路、2路立体声线路）； +48v幻相供电； 16个数字效果器，内部32-bit emac处理器，包括2个可调参数； 每通道具有电平设置led； trim控制，50db mic增益、30db线路增益和15db削减； 每个mic通道及主通道提供插入口； 辅助发送，可设置为监听使用的前置推子； 真实4编组设计，带直接输出和I/r分配； 2个pre/post辅助发送，内部/外部fx发送至每个通道； mic通道上3段eq均衡，中频可调（100hz到8khz）； 立体声线路通道上4段eq均衡； pre-fader solo开关，提供了耳机监听环境。这也是快速精确进行电平调节的方法（按solo按钮或通过调节通道的trim控制电平，使电平显示不过载，这样可以使动态余量尽量大而本底噪音相对尽可能小）； mondo-nifty break开关可以静音所有通道，针对一些紧急情况设计； rude solo light； 12v bnc 灯插孔； rca tape/cd输入和tape输出； 平衡/非平衡 1/4 " trs和平衡xlr主输出； 耳机接口/电平控制； subwoofer输出，内建18db/8度，75hz分频器； extra utility 输出，电平控制（post-main fader下）； 60mm记录磁带推子 后部面板提供：内置电源变压器，可更换的标准iec线