

# 天畅厂家重庆防撞栏杆人行道栏杆桥梁护栏

产品名称	天畅厂家重庆防撞栏杆人行道栏杆桥梁护栏
公司名称	重庆天畅交通设施有限公司
价格	38.00/件
规格参数	品牌:天畅 型号:007 抗腐蚀:008
公司地址	重庆市大渡口区双龙路2号7幢2单元18-2
联系电话	15223384503

## 产品详情

重庆云鸟护栏有限公司15223384503 [www.cqynhulan.com](http://www.cqynhulan.com)，是重庆源点铸造厂旗下单位10年厂家，专注路桥配件，栏杆配件一站式提供，承接栏杆工程，经验足价格低 承接重庆波形护栏,重庆防撞护栏,重庆公路护栏,重庆市政护栏,重庆道路护栏,重庆隔离护栏,重庆交通护栏，重庆桥梁护栏，重庆U型护栏重庆人行道栏杆，重庆U型桩 重庆护栏网重庆高速公路护栏网 以厂方为基础，承接各类栏杆工程，是重庆颇具实力的栏杆厂家之一，拼的就是价格优势，是重庆源点机械铸造厂，重庆云鸟铸造厂旗下公司[www.cqjiaotongss.com](http://www.cqjiaotongss.com)。高速公路护栏板及配件设施说明 材质：Q235 表面处理：热镀锌、热镀锌+喷塑

一、标准护栏板总长度4320毫米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。 1、两波形梁护栏板的宽度310mm，波高85mm,板厚：3mm、4mm；理论重量：3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.55kg; 每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。 2、三波形梁护栏板的规格长4320毫米，波宽505毫米，波高85mm,板厚：4mm；理论重量：102kg,配合130\*130的方管立柱。

二、立柱：规格 114、 140mm长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米 壁厚4.5MM；理论重量： 114的12.15kg/m、 140mm的15.04kg/m. 三、标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个,连接螺栓250套，拼接螺栓2000套。