

天畅厂家直营安顺防撞栏杆人行道栏杆专注护栏

产品名称	天畅厂家直营安顺防撞栏杆人行道栏杆专注护栏
公司名称	重庆天畅交通设施有限公司
价格	38.00/件
规格参数	品牌:天畅 型号:007 抗腐蚀:008
公司地址	重庆市大渡口区双龙路2号7幢2单元18-2
联系电话	15223384503

产品详情

重庆云鸟护栏有限公司15223384503 www.cqynhulan.com，是重庆源点铸造厂旗下单位10年厂家，专注路桥配件，栏杆配件一站式提供，承接栏杆工程，经验足价格低 承接重庆波形护栏,重庆防撞护栏,重庆公路护栏,重庆市政护栏,重庆道路护栏,重庆隔离护栏,重庆交通护栏，重庆桥梁护栏，重庆U型护栏 重庆人行道栏杆，重庆U型桩 重庆护栏网重庆高速公路护栏网 以厂方为基础，承接各类栏杆工程，是重庆颇具实力的栏杆厂家之一，拼的就是价格优势，是重庆源点机械铸造厂，重庆云鸟铸造厂旗下公司 www.cqjiaotongss.com。联系方式：023-81624271 15123005718 15223384503 重庆天畅护栏有限公司 www.tchulan.com，是重庆源点铸造厂旗下单位10年厂家，专注路桥配件，栏杆配件一站式提供，承接栏杆工程，经验足价格低 承接安顺波形护栏,安顺防撞护栏,安顺公路护栏,安顺市政护栏,安顺道路护栏,安顺隔离护栏,安顺交通护栏，安顺桥梁护栏，安顺U型护栏 安顺人行道栏杆，安顺U型桩 安顺护栏网重庆高速公路护栏网 以厂方为基础，承接各类栏杆工程，是重庆颇具实力的栏杆厂家之一，拼的就是价格优势，是重庆源点机械铸造厂，重庆云鸟铸造厂旗下公司 www.wdjiaotong.com

一、按设置位置可分为路侧护栏板和中央分隔带护栏板 1、路侧护栏板，是指设置于高速公路路肩上的护栏板。目的是防止失控车辆越出路外，避免碰撞路边其它设施和车辆翻出路外。 2、中央分隔带护栏板，是指设置于公路中央分隔带内的护栏板。目的是防止失控车辆穿越中央分隔带闯入对向车道，并保护分隔带内的构造物。 防撞护栏按照其受力力学特性可分为刚性护栏板，半刚性护栏板和柔性护栏板三种形式。防撞护栏板，作为高速公路的必备设施，对高速行车安全、行车舒适度、高速公路景观、工程造价具有一定的影响，所以在建设高速公路时，必须充分认识各种防撞护段各种特性包括其防撞机理、工程造价、施工简易程度、养护成本、防眩设施设置及与通信管道配置等。对某一条高速公路选用哪一种防撞护栏板还必须结合其具体工程条件，作出选择。 二、模板制作

模板是保证防撞护栏板个部尺寸和外观质量的基础。从模板制作开始就要高标准、严要求。过去，防撞护栏板模板一般均采用木模，外包镀锌铁皮或冷轧黑铁皮。木模板具有投资少、易加工，易整修等优点，但也存在着木材收缩变形大，表现在铁皮易变形、表面平整度差、边缘变形多等。由于木材为弹性材料，做出的模板整体刚度差，所以浇注混凝土以后护栏板顺直度、平整度不易保证。近几年，护栏板施工中用钢模板代替了木模板。钢模板具有刚度大、平整度好不易变形等优点，在使用过程中不易产生变形，保证了混凝土表面平整光洁，线条顺直，其次钢模板周转次数多，长期效益好，但一次性投资较大。钢模板在加工制作时，要考虑工程本身的特点和周转使用情况决定取材。常规做法是模板正面用3mm

厚普通新钢板，根据护栏板尺寸和形状决定用整板加工还是碎板拼接，无论用何种方法，都要保证钢模板的各部尺寸绝对准确，其边缘顺直，钢板表面有良好的光洁度。其加固带间距视情而定，主要是保证模板在使用过程和吊装过程中不能变形。

三、施工放线定位 立柱的放线定位对防撞护栏板的外观质量影响最大，掌握好立柱定位放线的正确方法至关重要，根据施工图纸防撞护栏板立柱位置是靠路缘石来确定，这就假设了路缘石的铺设，在纵向（顺路方向）上是绝对平顺的，在横向（垂直于路方向）是没有任何错位，而实际施工中并不是这样，路缘石的铺设在纵向和横向上与设计是有误差的。