

安徽阻车破胎器，自动阻车器，反恐破胎器销售

产品名称	安徽阻车破胎器，自动阻车器，反恐破胎器销售
公司名称	安徽博进建设工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:林博 型号:lb
公司地址	安徽省合肥市宿松路与祁门路交口天御广场10号楼3层
联系电话	0551-63659071 13866723565

产品详情

爆胎器主要技术参数：

使用环境条件

环境温度：-40 ~ +40

相对湿度：95%

无路面结冰的各种路面状况。

说明：1) 这里的环境温度是考虑公路表面的温度进行的特殊设计。

2) 路面积雪、路面积水等条件下都能够正常工作。

产品额定参数：

整体材质 Q235全钢制作

表面处理 喷防锈漆

防护等级 IP67

红白或黑黄相间

设备长度（拦截宽度） 2000mm-6000mm

设备宽度 路面式 设备总宽：550mm / 上底：340mm

嵌入式 设备总宽：410mm 凸出地面高度 50mm

设备自重 80kg/m（约） 承载重量 80T 扎胎器高度 120mm 扎胎器厚度 12mm 扎胎器间距 120mm

运动形式 气动式或机电式 工作环境 -40 ~ +70

升降控制 近程无线遥控/线控 控制距离 30M

升/降时间2秒 供电方式220v 输出功率120W-500W

扎胎针动作时间1S-3S（可调） 寿命5000, 000次