

## , 覆膜（复膜）胶辊，欢迎来电

产品名称	, 覆膜（复膜）胶辊，欢迎来电
公司名称	瑞安市再松塑化有限公司
价格	450.00/件
规格参数	类型:胶辊 型号:以图纸、样品为准 产品等级:优质
公司地址	瑞安市东山街道中埠工业区
联系电话	86 0577 13355885930 13355885930

## 产品详情

类型	胶辊	型号	以图纸、样品为准
产品等级	优质	形状	辊状
材质	橡胶(丁腈)		

浙江瑞安市再松塑化有限公司，在八十年代初即专业承制科研各种工业胶辊。根据产品使用性能要求，可分别提供耐用消费品高温、耐磨损、耐射线、耐油、酸、碱、苯、酯、酮、醇等和耐特殊介质胶辊。所用胶种随胶辊用途不同而异，请用户按使用要求应用胶类分别：从普通胶到丁腈胶、丁苯胶、丁基胶、顺丁胶、氯丁胶、乙丙胶、硅橡胶、海普隆、聚氨酯、尼龙、塑料等类选用。

凭籍二十多年业，稳定的产品性能和优质的售后服务，赢得了广大用户的好评，产品投放市场至今本着“以质量求生存，以信誉求发展”的服务宗旨，定期跟踪客户，及时解决客户反馈的问题，共事科研产品开掘创新，使产品提升到更高水平。主要产品有塑料凹版彩印机胶辊、印铁、胶印、印花、上光、压光机胶辊、皮革、纺织、涂料、压榨、食品机械胶辊、输送、挤复、封切、吹膜、制药机等胶辊。以上机用胶辊根据用户用途数据、硬度、强度、抗冲击、耐腐蚀、颜色等要求承制加工。

为一直支持、信赖、关注再松的客户，做不懈的努力，真诚携手、学习吸收、改良创新、无惧时间考验、品质依然保证。倾听客户反馈，尊重客户利益，视信用如生命，真诚与广大客户信息交流和技术合作，创造一流产品回报真诚客户。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

### 胶辊正确使用与保养的若干要领

\*新铸制的胶辊不宜马上投入使用。

由于新铸制的胶辊内部结构还不够稳定，若立即投入使用，容易降低使用寿命。故刚出筒的新胶辊应放置一段时间，使胶辊接触外界环境温湿度後，保持相对的稳定状态，这样可以增加胶体的坚韧性，从而

提高耐用效果。

\*闲置胶辊的正确存放。

待用的胶辊应清洗干净後，用[塑料薄膜](#)把[胶体](#)

封包起来，放在胶辊架上，切不可几根随便堆放在一块或顺手竖靠在墙壁旁，以免使胶体受到不应有的损失。废旧的胶辊在送往加工[浇铸](#)

的运输过程中，切忌乱扔乱放乱压或重压，保持辊芯不偏芯、不弯曲，以确保辊芯正常利用。

\*胶辊轴头、轴承应保持良好的润滑。

我们知道，胶辊[轴头](#)、[轴承](#)

的精度直接如何，直接影响到传墨、布墨的效果。若润滑不良引起胶辊轴头，轴承的磨损、间隙，必然导致印刷墨色不均匀弊病。同时也会因跳胶、滑胶等不良情况引起印刷杠痕。所以，平时应勤给胶辊轴头、轴承加注润滑油，以防止机件磨损胶辊的正常使用，确保印刷质量。