

环保水性喷漆生产设备

产品名称	环保水性喷漆生产设备
公司名称	武汉洁瑞仕机电股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:洁瑞仕 型号:CJXH-2800B 工作压力:0.6-1MPA
公司地址	550786052@qq.com
联系电话	027-51814758 15337142878

产品详情

环保水性喷漆生产设备<http://www.jrsea.com/hyxw/639.html>

环保水性喷漆，是气雾剂行业的一创新，把传统的涂刷型或压缩空气喷涂型水性漆技术与气雾剂特殊技术要求进行有机结合，具有低VOC和低金属含量、生物易降解性的环保安全特点，能达到国际先进水平，并填补国内市场空白。

目前市面上用的油性气雾漆主要溶剂是天拿水（以苯类为主的有机溶剂），苯类树脂和抛射剂液体石油气，而环保水性气雾漆的主要溶剂是水，采用新型材料--环保水性树脂作成膜固化剂，该环保水性树脂可溶于水，但成膜后可耐水，具有干燥快，硬度好，对各种底材都有良好的附着力，对环境友好等优点，这在使用性能和环保安全方面远胜于苯类树脂。抛射剂则使用二氧化碳，既节约了大量能源，又减少了对环境的污染和人体的伤害，更避免了用液化石油气类抛射剂的遇静电、火花、明火、热源等易燃易爆的安全隐患。

环保水性喷漆生产设备分为半自动型和全自动型，根据投资规模，实验型、小规模的和大型流水线型。

环保水性漆与普通自喷漆生产原理类似，只是原料配方有所区别。生产工艺是先配置原料，然后在灌装。具体的灌装流程是：理瓶、放玻璃珠、灌液、上阀、封口、充气、水浴检测、称重、扣喷嘴、压外盖、贴标打码、装箱。

针对不同规模的投资企业，我们有几款不同设备方案，下面洁瑞仕为您推荐介绍几款设备：

对于大规模生产的企业，有稳定广泛的销售渠道，我们推荐上一条全自动流水线设备，以我司的2800系列为主，该机由理瓶工作台、全自动灌液机、自动上阀机、自动封口充气机、自动上喷嘴机、自动上大盖机等组成。

该机是采用气电结合，输送带采用9根皮带式设计，主输送带贯穿整个流水线用于全自动输送流程，传动部分主要使用0.55kw/380V防爆型电机配无极调速装置带动。其余设备都由采用气动装置，由空压机带动

。灌液机设置2-4个灌液工位，自动封口充气机也由2-4个工位，每个工位可单独控制。该机具有生产效率高，安全可靠、操作简单、维修方便等特点，所有元器件都采用国外进口配件，喷嘴机与上外盖机的轨道和转盘都是量身定制的，定位更加精准。该机生产速度日产量在2万以上，具体的操作视频可浏览[全自动气雾剂灌装线CJXH-2800B操作视频](#)。咨询热线153-3714-2878陈经理。

主要的技术参数如下表：

生产速度	2000-3600cans/hour
液体灌装量	50-1000ml
气体灌装量	50-750ml
重复灌装精度	± 1%
适用气雾罐直径	35-65mm
适用气雾罐高度	70-330mm
阀门	25.4mm(1 inch)
压缩空气压力	0.75-0.9mpa
耗气量	5m ³ /min
电源Power	AC 380/50HZ 1.1KW