

现货供应电气化尼龙放线滑车电气化闭口滑车

产品名称	现货供应电气化尼龙放线滑车电气化闭口滑车
公司名称	霸州市霸州镇万齐电力器材厂
价格	19.00/个
规格参数	品牌:万齐 型号:AAA电气化闭口滑车齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇王伍房村
联系电话	0316-7902101 18003262360

产品详情

现货供应电气化尼龙放线滑车电气化闭口滑车接触网防线滑车我厂专业生产接触线放线滑车电气化专用尼龙放线滑车 铁路专用开口 闭口放线滑车

铁路电气化专用尼龙放线滑车 开口 闭口专用电气化放线滑车 单轮电气化放线滑车 双轮电气化放线滑车 高铁 地铁 国铁 用开口 闭口放线滑车。铁路专用放线滑车，分单，双轮开口，闭口，材质分为 高强尼龙，和铝合金，吊钩采用合金钢，安全负荷高，重量轻。

按材质分有铝轮和 MC 尼龙轮两种，样式分为管式和板式两种。大直径放线滑车用途：用于引放单导线、双分裂导线、四分裂导线（中间轮可用铸钢轮或尼龙轮）特点：适合张力放线。地线放线滑车：适用于延放避雷线或跨越的钢绞线，有钢质和 MC 尼龙两种。光缆专用滑车：1)用于展放OPGW复合地线光缆或ADSS自承式光缆在轮槽的底部配有小槽，专为保护光缆而制造；(2)轮子为MC尼龙材料压铸成形，放线时不会损坏光缆的外皮；型号：CH-15; 额定负荷(KN):40; 轮外径(mm):660; 轮底径(mm):546; 轮宽(mm):90; 适用光缆(mm): 5- 14.05; 自重(kg):30; 型号：CH-18; 额定负荷(KN):50; 轮外径(mm):830; 轮底径(mm):698; 轮宽(mm):110; 适用光缆(mm): 15.08- 22; 自重(kg):37;

热线电话：18003262360 15369606236

QQ:1743139049 联系人：高经理

现货供应电气化尼龙放线滑车电气化闭口滑车接触网防线滑车