

食品级润滑脂 HD

产品名称	食品级润滑脂 HD
公司名称	北京海特克科贸有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:加适达FM 型号:HD 规格:400g/支
公司地址	北京石景山区鲁谷南路26#西鑫大厦3层-303室
联系电话	86-01052639917 13621216675

产品详情

性能概述

富美 FM 食品级润滑脂 HD 系列是特别为那些需要频繁换脂和加脂的设备而研制的重负荷润滑脂，例如加工宠物食品和动物饲料的设备。此类产品以改性复合铝基稠化剂、高级基础油及精选添加剂精心调配而成，完全满足食品行业的严苛要求。富美 FM 食品级润滑脂 HD 系列在 NSF 注册登记为 H1 类，用于存在偶尔与食品接触的部位。其原料均为 US 21 CFR 178.3570，178.3620 和 182 所认可的，可偶尔与食品接触的物质。

产品特点 • 优异的抗冷水和热水冲刷能力 • 优异的抗氧化和机械稳定性 • 良好的的腐蚀保护性能 • 良好的粘附性能 • 无特别气味和口味

应用范围 • 需要频繁更换润滑脂或润滑脂消耗很大的设备 • 中低速滑动轴承和滚动轴承 • 重负荷和冲击负荷的工况 • 接手、连杆和滑块 • 高空轨道设备 富美 FM 食品级润滑脂 HD 系列也可用作防锈脂、隔离剂和密封剂。

技术规范和标准 • NSF H1 • ISO 21469 • Kosher (犹太教食品法规) • Halal (伊斯兰教食品法规) • DIN 51502, KP 2 N-10 ISO 6743-9, L-XADEB 2

工作温度 • -10 ° C to +140 ° C (最高可达+150 ° C)

其它特点 • 产品不包含从动物或转基因生物提取的物质 • 不含任何致敏物质或列在欧盟指令2003/89/EC 附件 IIIa 中的不耐性物质 • 适用于加工素食和“不含坚果”食品的设备 • 产品具有生物稳定性，不会助长微生物或真菌的生长

与密封和油漆的相容性 与食品机械润滑系统上常用的橡胶、垫圈、密封和油漆相容。

如需咨询价格，请留言！

或直接拨打咨询热线：010-52639917