

无堵塞液下泵,80YW40-7-2.2

产品名称	无堵塞液下泵,80YW40-7-2.2
公司名称	上海邦瀑泵业制造有限公司
价格	1472.00/台
规格参数	品牌:上海邦瀑 型号:80YW40-7-2.2
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14
联系电话	0577-67333093 13777705494

产品详情

一、YW液下泵适合场合：1.工厂商业严重污染废水的排放 2.城市污水处理厂排水系统 3.住宅区的污水排水站。 4.人防系统排水站 5.医院、宾馆的污水排放 6.市政工程，建筑工地 7.堪探，矿山配套附机。 8.农村沼气池农田灌溉 9.自来水管的给水装置 二、YW液下污水泵产品特点：

1. YW型液下式无堵塞排污泵采用独特的单叶片或双叶片轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2. YW型液下式无堵塞排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。 3. YW无堵塞液下离心泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中，因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5~7米。

4. YW无堵塞液下离心泵整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著、检修方便。 5. YW型液下式无堵塞排污泵接抽结构先进可靠，泵与电动机采用挠性联轴器连接，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。 6. 能够在全扬程范围内使用，从而保证电机不会过载。 7. 可根据用户需要配备液位自动控制柜，根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

三、YW长轴液下泵操作规程：1、液下泵必须垂直安装在液体料池盖板上，不允许斜放。 2、用手动水泵，检查水泵是否有卡住现象，并检查电机的旋涡方向是否和泵要求转向一致。 3、液下泵须浸没入液体中，切勿脱液空转。 4、液下泵的出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上 六、YW污水泵性能参数: 型号 排出口径 mm 流量 m3/h 扬程 m 转速 r/min 功率 KW 效率 %

40YW12-15 40 12 15 2900 1.5 48 50YW20-7 50 20 7 1450 0.75 62 50YW10-10 " 10 10 " 0.75 54 50YW15-15 " 15 15 2900 1.5 51 50YW15-20 " 15 20 " 2.2 51 50YW17-25 " 17 25 " 3 53 50YW25-32 " 25 32 " 5.5 49 65YW25-15 65 25 15 " 2.2 52 65YW37-13 " 37 13 " 3 60 65YW25-28 " 25 28 " 4 58 80YW40-7 80 40 7 " 2.2 50 80YW29-9 " 29 9 " 2.2 48 80YW43-13 " 43 13 " 3 65 80YW40-15 " 40 15 " 4 57 80YW50-25 " 50 25 " 7.5 56 100YW80-9 100 80 9 1450 4 62 100YW110-10 " 110 10 " 5.5 97 100YW65-15 " 65 15 " 5.5 59 100YW100-15 " 100 15 " 7.5 70 100YW80-20 " 80 20 " 7.5 71 100YW100-22 " 100 22 " 15 61 150YW145-9 150 145 9 " 7.5 63 150YW200-10 " 200 10 " 15 64 150YW160-15 " 160 15 " 15 67 150YW180-22 " 180 22 " 18.5 74 150YW150-26 " 150 26 " 18.5 72 150YW130-30 " 130 30 " 22 69 150YW200-30 " 200 30 " 37 65 150YW150-35 " 150 35 " 37 63 200YW250-11 200 250 11 " 15 72 200YW250-15 " 250 15 " 18.5 72 200YW400-10 " 400 10 " 22 75 200YW310-13 " 310 13 " 22 71 200YW400-13 " 400 13 " 30 76 200YW250-22 " 250 22 " 30 71 200YW350-25 " 350 25 " 37 73 200YW250-35 " " 35 " 45 69 250YW600-9 250 600 9 " 30 78 250YW600-12 " 600 12 " 37 76 250YW600-15 " 600 15 " 45

73 四、YW长轴液下泵结构图 [if !vml]--><!--[endif]--> 五、YW长轴液下泵工作条件 a、
介质温度不超过70℃，介质重度为1-1.3k/dm³。 b、 铸铁材质的使用介质PH值在5-9范围内。 c、
1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种带腐蚀性介质。注：用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注
明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。液下排污泵适应安装在水池或水槽的支架上，
电机放在只可用于固定或移动的地方。该泵的基本长度为1~5米,适用于各企业输送生活污水、建筑污水
，印染、造纸、化工、制药厂含块状介质的工业液体,也可用于抽送清水。