薄膜型热敏电阻产品的特点分析

产品名称	薄膜型热敏电阻产品的特点分析
公司名称	深圳市易容信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	400-6183728 15999542045

产品详情

随着时代的发展，任何产业都得到了快速的进步。而对于电阻这样的电子元器件来说也是如此，不断的发展中不仅制作材质有所改变，而且制造工艺也得到了很大的提升。如今已经可以生产薄膜型热敏电阻，这样的产品具有很多优势，正是因为这些优势的存在，才使得这一产品在市场上的销量与日俱增。

薄膜型热敏电阻产品的特点分析

薄膜型热敏电阻产品特点：采用引线薄膜封装型形式，从而确保了对产品的品质保护。 相对而言，绝缘薄膜封装，热感应速度快，灵敏度高。而且在技术不断提升的过程中，薄膜型热敏电阻的稳定性也逐渐提高好，可靠性也更高了。

不仅如此，薄膜型热敏电阻的绝缘性也是毋庸置疑的，而且体积小，重量轻，结构坚固，便于自动化安装，最为重要的是该电阻的阻值精度高。

由于薄膜型热敏电阻具有以上的特点，因此产品应用范围也逐渐广阔起来。如今已经在电脑产品,电脑CPU散热风扇,打印机,家用电器等诸多领域中得到了辉煌的成就与发展。创造了无数的新成就与里程碑。

薄膜型热敏电阻是有一定的型号标识的。就拿MF 5BE 103 F 3950这些数据为例，这些标识代表了不同的意思。MF ——负温度系数（NTC）热敏电阻代号。5BE——薄膜封装温度传感器。103 ——热敏电阻的标称阻值，表示该电阻标称阻值为：10×103（Ω）。F——电阻值的误差（精度）为：F=±1%，G=±2%，H=±3%，J=±5%。3950——电阻的热敏指数（材料系数）B值为：395×10(K)。F——电阻值的误差（精度）为：F=±1%，G=±2%，H=±3%，J=±5%。3950——电阻的热敏指数（材料系数）B值为：395×10(K)。

关于薄膜型热敏电阻产品的特点就介绍到这里。在采购的时候不妨根据其相关的标识来选择适合型号的电阻，确保其性能与实际需求相符。

转载文章请注明来源：易容网（www.mlcc1.com），电容_电阻_电感被动元器件查询、采购、供应链服务平台。