

UHF无线话筒(两头戴式) TA-U702

产品名称	UHF无线话筒(两头戴式) TA-U702
公司名称	佛山市天致华语电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Tanni 型号:TA-U702
公司地址	广东省佛山市顺德区大良得贤路3街
联系电话	0757-22272952 13360351141

产品详情

工作频率：740-789.75mhz，采用微电脑cpu控制，红外线自动对频，可自动选择最好的频道

调制方式：宽带fm

信道数目：1600频点，每段200信道

信道间隔：250khz

频率稳定度：±0.005%

动态范围：100db

最大偏移：±45khz

音频频率响应：40hz-18khz（±3db）

综合信噪比：110db

综合失真：0.5%

工作距离：100m（在理想环境的情况下）

接收机显示：黑色背光橙色字75×26mm液晶显示，具有动态电量、音频、信号显示，频道号、开解锁、使用频率显示

发射机显示：蓝色背光白色字22×16mm液晶显示，具有信号强度、动态电量检测、频道号、使用频率显示

接收方式：二次变频超外差

振荡方式：锁相环pll频率合成

灵敏度：-85db ± 10db

灵敏度调节范围：12-32dbuv

最大输出电平：+10dbv

输出功率：< 10mw

发射机供电：3v（2节aa1.5v碱性电池或高容量aa1.2v-1800mah充电电池）

电池寿命：正常功率发射时大约10小时（低功率发射时大约20小时）

充电方式：腰包式发射机具有usb快速充电接口（选配）

系统具体低电量自动提示功能

接收机供电：dc12v

发射机材质及颜色：abs黑色

发射机尺寸：65 × 28 × 86mm

接收机尺寸：480 × 230 × 44mm(1u)

工作环境温度：-10 —+50