

300L/18kw不锈钢容积式电热水器

产品名称	300L/18kw不锈钢容积式电热水器
公司名称	上海扬诺锅炉有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:扬诺YANO 型号:YN-80-18 安装方式:立式
公司地址	中国.上海.嘉定区浏翔公路6918号
联系电话	86-021-58571481 13818634265

产品详情

品牌	扬诺YANO	型号	YN -80-18
安装方式	立式	容量	300 (L)
最大加热功率	2000W以上 (W)	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	380 (V)
温度范围	90/70 ()	电源频率	50 (Hz)
重量	180 (kg)	外形尺寸	559*1500 (mm)
耗电量	18 (W/h)	加热时间	20 (min)

用途：学校、工厂、酒店、宾馆、会所、医院、公共浴室、恒温泳池、生活小区及宿舍楼、别墅、娱乐休闲中心、美容院、健美中心、足疗中心等热水供应

优点：

1. 自动恒温，自动调节水温至指定温度。
2. 不锈钢储水内胆，防锈耐用。
3. 高效能加热装置，省电可靠。
4. 压力及感温排气阀。
5. 高密度隔热保温层，节省能源。
6. 一炉多用，可同时接驳多个水龙头使用，如浴缸、花洒、洗手盆及厨房等。

多重保护：

1. 自动恒温装置：自动恒温器75 以下可任意调节。

2. 恒温断路装置：不可调校的温度断路制，超出设定值时，自动断路，保护发热管。

3. 超温感应排气阀：水温达到99 时排水阀自动打开，排放热水，防止产生蒸汽损坏内胆。

4. 超压排放阀：水压超高或水温超高产生汽时，自动打开阀门保护内胆。

防真空阀：停止供水时防倒流及回抽，保护内胆及防止发热管干烧。

型号	容量 (加仑/公升)	功率 (kw)	电压 (伏特/相/赫兹)	体积 (*h) mm	出入水口 (mm)
yn-20-3	20/75	3	220/单相/50	432*845	dn15
yn-20-4		4			
yn-40-4	40/150	4	220/单相/50或 380/三相/50	483*1100	dn15 , dn
yn-40-6		6			
yn-50-6	50/190	6	380/三相/50	559*1150	dn15 , dn
yn-50-9		9			
yn-80-9	80/300	9	380/三相/50	559*1500	dn15 , dn
yn -80-12		12			
yn -80-18		18			
yn -120-12	120/455	12	380/三相/50	720*1450	dn15 , dn
yn -120-18		18			
yn -120-24		24			
yn -150-18	150/570	18	380/三相/50	770*1560	dn15 , dn25
yn -150-24		24			
yn -150-36		36			
yn -200-24	200/760	24	380/三相/50	815*1800	dn15, dn25 ,
yn 200-36		36			
yn -200-48		48			
yn 250-36	250/950	36	380/三相/50	815*2120	dn15, dn25 ,
yn -250-54		54			
yn -250-72		72			