

集体供热水专用9kw到720kw电热水锅炉

产品名称	集体供热水专用9kw到720kw电热水锅炉
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:扬诺YANO 型号:9kw~720kw 结构形式:立式
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

产品详情

品牌	冠中	型号	9kw~720kw
结构形式	立式	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	常压
锅炉用途	工业锅炉	输入功率	720 (KW)
应用领域	学校、工厂、酒店、宾馆、会所、医院、公共浴室、恒温泳池、生活小区及宿舍楼、别墅、娱乐休闲中心、美容院、健美中心、足疗中心等热水供应		

型号	cldr0.036-90/70	cldr0.072-90/70	cldr0.108-90/70	cldr0.150-90/70
规格				
额定产热量 (kcal/h)	30960	61920	92880	129000
额定电功率 (kw)	36	72	108	150
额定工作压力 (mpa)	常压	常压	常压	常压
电源电压 (v)	380	380	380	380
出水温度 ()	90	90	90	90
回水温度 ()	70	70	70	70
循环热水量(t/h)	1.55	3.09	4.64	6.45
电源线截面积 (mm ²)	16	50	95	2?70
本体尺寸 (l*w*h) mm	960?760?1480	1060?760?1680	1460?1120?2140	1530?1300?2340

型号	cldr0.036-90/70	cldr0.072-90/70	cldr0.108-90/70	cldr0.150-90/70
规格				
额定产热量 (kcal/h)	30960	61920	92880	129000
额定电功率 (kw)	36	72	108	150
额定工作压力 (mpa)	常压	常压	常压	常压
电源电压 (v)	380	380	380	380
出水温度 ()	90	90	90	90
回水温度 ()	70	70	70	70
循环热水量(t/h)	1.55	3.09	4.64	6.45
电源线截面积 (mm ²)	16	50	95	2?70
本体尺寸 (l*w*h) mm	960?760?1480	1060?760?1680	1460?1120?2140	1530?1300?2340

注：电加热水锅炉电功率可按照用户需求在6~360kw中任意选定，进出水口可根据用户情况合理制造。

(参数如有变动,恕不另行通知)

英文

type	cldr0.036-90/70	cldr0.072-90/70	cldr0.108-90/70	cldr0.150-90/70
spec				
rated heat output (kcal/h)	30960	61920	92880	129000
electric power (kw)	36	72	108	150
rated pressure	standard	standard	standard	standard
source voltage (v)	380	380	380	380
effluent temperature ()	90	90	90	90
backwater temperature ()	70	70	70	70
amount of circle water(t/h)	1.55	3.09	4.64	6.45
area of power wire (mm ²)	16	50	95	2?70
dimension (l*w*h) mm	960?760?1480	1060?760?1680	1460?1120?2140	1530?1300?2340

product type	electric power (kw)	quantity of heat (kcal/h)	rated pressure (mp)	effluent temperature ()	backwater temperature ()	amount of circle water (m3/h)	dimension	
							light	width
cwdr0.54-95/70	540	46?104	standard	95	70	18.4	2.4	1.4
cwdr0.702-95/70	702	60?104	standard	95	70	24	2.4	1.6
cwdr0.81-95/70	810	69?104	standard	95	70	27.6	2.9	1.6
cwdr1.026-95/70	1026	87?104	standard	95	70	34.8	2.9	1.9
cwdr1.242-95/70	1242	106?104	standard	95	70	42.4	3.0	2.0
cwdr1.404-95/70	1404	120?104	standard	95	70	48	3.0	2.0
cwdr1.62-95/70	1620	138.9?104	standard	95	70	55.5	3.0	2.0
cwdr1.80-95/70	1800	154.3	standard	95	70	61.7	3.0	2.0
cwdr2.04-95/70	2040	174.9	standard	95	70	69.9	3.0	2.0
cwdr2.25-95/70	2250	192.9	standard	95	70	77.1	3.0	2.2

(no separate notice will be made for any changes of the parameters)

note: electric heating boiler can change the electric power random 6 to 360 kw in accordance with the users ' demand. water inlet and outlet can be made reasonably in accordance with the users.

功能特点

1、小巧科学的外观设计

该产品采用柜式的设计风格，外表美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择。

2、独特的内部结构设计

电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

3、的温度控制系统

用户可根据需要从常温到95度任意调节，让用户使用更贴心。

4、一步到位的电控系统

锅炉操作系统为全自动控制，所以的控制部分均集中在一块电脑控制板上，操作时只需将水、电接好，按下开

5、多重连锁安全保护功能

产品装有放空口，防止锅炉产生压力而造成爆炸事故；同时具有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会

6、利用电能更环保更节约

电能绝无污染，相对其他燃料更环保，利用低谷电可大大地节约设备的运行成本。