

50kg/h燃气蒸汽锅炉（燃油锅炉、燃气锅炉）

产品名称	50kg/h燃气蒸汽锅炉（燃油锅炉、燃气锅炉）
公司名称	上海扬诺锅炉有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	种类:锅炉 自动化程度:全自动
公司地址	中国.上海.嘉定区浏翔公路6918号
联系电话	86-021-58571481 13818634265

产品详情

种类	锅炉	用途	洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备 配套使用
自动化程度	全自动	作用对象	熨烫等
驱动形式	天然气，石油液化气，煤 气	产品类型	全新
品牌	扬诺（YANO）	型号	YNL0.05-0.4-Q
产品别名	蒸汽发生器	功率	36（Kw）
外形尺寸（长*宽*高）	600x1300（mm）		

型号：ynl0.05-0.4-y（q）

应用领域：

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、[包装机](#)、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、[反应釜](#)、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等

功能特点：

1、整体化的燃烧配置系统

将蒸汽锅炉和燃烧器作为一个整体来设计，这种按照锅炉特点量身定做的设计，是我厂的一贯传统，使锅炉的燃烧系统达到最佳配比，是节能与环保技术的有机结合。

2、先进的全自动控制功能

采用全自动微电脑程序控制，集成自动压力控制、火焰检测、缺水保护、自动报警等智能控制，傻瓜式一键控制，只需轻轻一按即可进入全自动运行状态，所有安全保护装置均开始工作，无须专人值守，使操作人员更安心、省心。

3、安全科学的结构设计

配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置，绝对安全可靠，采用鳍片式水管贯流式炉胆结构，有效地补偿热膨胀，防止热胀冷缩应力的产生，使锅炉结构安全可靠，延长了使用寿命。

4、优质快速的蒸汽

小水容积大蒸汽窖的独特设计，可以使您在最短的时间内获得蒸汽，内置汽水分离装置，确保高干度优质蒸汽。

制造规范：

1. 锅炉设计及制造均遵照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中规定选取。
2. 锅炉所用受热面材料和焊条焊丝应有质量证明书。
3. 锅炉制造按jb/t1618《锅壳锅炉受压元件制造技术条件》进行。
4. 锅炉焊接按jb/t1613《锅炉受压元件焊接技术条件》进行。
5. 锅炉受压元件的焊接必须由《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格的焊工担任。
6. 锅炉无损探伤检测按jb/t4730《承压设备无损探测》及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第82条规定对焊接缝应进行100%探伤,质量不低于ii及为合格。
7. 锅炉本体制造完工后,按jb/t1612《锅炉水压试验技术条件》进行,试验压力为1.2mpa。

锅炉的油漆和包装运输参照jb/t1615-91相关规定。

规格`型号	ynl0.035- 0.4-y/q	ynl0.05- 0.4-y/q	ynl0.1- 0.7-y/q	ynl0.2- 0.7-y/q	ynl0.3- 0.7-y/q	ynl0.4- 0.7-y/q
额定蒸发量 (kg/h)	35	50	100	200	300	500
额定压力 (mpa)	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度 ()	152	152	170	170	170	170
使用燃料	0#柴油 (kg/h)	2.2	3.2	6.4	12.8	19.2
	煤气 (nm ³ /h)	6.2	8.9	17.7	35.5	53.2
	天然气 (nm ³ /h)	2.8	4.0	7.9	15.7	24.8
	液化气 (kg/h)	2.25	3.3	6.5	13	19.5
本体尺寸 (mm)	550x1080	600x1300	780x1530	860x2100	980x2380	1050x2580
蒸汽管口径	dn15	dn15	dn25	dn25	dn40	dn50
排污管口径	dn15	dn15	dn25	dn25	dn25	dn25
进水管口径	dn15	dn15	dn25	dn25	dn25	dn25
给水泵功率 (kw)	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1

技术参数：1、额定蒸发量 (kg/h) : 50

2、额定工作压力 (mpa) : 0.4

3、饱和蒸汽温度 () : 151

4、燃料损耗：0#柴油 (kg/h) : 3.4

煤气 (nm³/h) : 9.4

天然气 (nm³/h) : 4

石油液化气 (kg/h) : 3.3