# 凉水塔风叶价格

产品名称	凉水塔风叶价格
公司名称	
价格	188.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:齐全 联系电话:15075486288
公司地址	枣强县枣清路东侧
联系电话	03187678080 15075486288

## 产品详情

#### 耐高温性能高:

根据地铁隧道的使用要求,本公司采用防腐、防潮、高绝缘等级、湿热型耐高温电机,设计时统一按280/1h的标准设计(高于国家标准250/1h)。

#### 强度高:

风机叶轮采用先进的数据压铸工艺技术,材料采用ZL114A高强度优质铸铝进行压铸、经X光探伤、热处理、拉伸试验,保证在高温时因材质热膨胀系数的前提下确保风机可靠运行。

#### 启动时间短:

采用了核电厂应用核级风机6秒钟内启动的设计方案,通过控制转子质量,最大限度地减少风机启动惯量负荷,电机轴承采用NSK品牌,同时提高叶轮与电机的装配精度,可以保证风机启动时间在10秒钟内。

#### 抗腐蚀性强:

电机采用防湿热型,风机叶片、轮毂采用铝合金材料,表面阳极化处理,具有极强的抗腐蚀性。

#### 振动小:

风机经过严密的工序设计,并每道工序均采用先进的设备加工,使积累和残留不平衡量减至最小,再经过严格的静、动平衡校验,其平衡精度全部达到ISO2.5级(国际最高平衡精度要求),确保风机机壳的振动速度 1.8mm/s。

#### 防喘振:

风机设有防喘振环。本公司设计的防喘振环具有优异的防喘振性能,已获国家专利(专利号: ZL01 1057

19.X),其防喘振装置已于各地铁工程中得到广泛应用,取得广大用户的好评。

### 三、DTF系列轴流风机结构形式

风机由叶轮、电机、机壳、导流器、导叶、防喘振装置、固定支架、减振器等部件组成。接线盒和电机轴承注油管都在风机外壳,按安装位置的不同布置在左侧或右侧,除风机本体外,一般随机提供配套减振器、耐高温软接,叶片调整角度用专用量角器和修理用拆装工具,还可按业主的要求提供扩散筒,轴承温度传感器,定子绕组温度传感器,定子绕组加热装置、振动报警装置等。1、机壳、防喘振装置、静叶支撑:该三个零件都由优质钢板焊接而成,防喘振装置是可拆的。壳体安装叶轮部位是通过大型立车金加工的,使其保证同心度,涂装可按业主要求采用镀锌或喷漆处理。

联系电话:15075486288