

# 凉水塔风叶价格

产品名称	凉水塔风叶价格
公司名称	枣强县永泰玻璃钢制品厂
价格	188.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:齐全 联系电话:15075486288
公司地址	枣强县枣清路东侧
联系电话	03187678080 15075486288

## 产品详情

### 耐高温性能高：

根据地铁隧道的使用要求，本公司采用防腐、防潮、高绝缘等级、湿热型耐高温电机，设计时统一按280 /1h的标准设计（高于国家标准250 /1h）。

### 强度高：

风机叶轮采用先进的数据压铸工艺技术，材料采用ZL114A高强度优质铸铝进行压铸、经X光探伤、热处理、拉伸试验，保证在高温时因材质热膨胀系数的前提下确保风机可靠运行。

### 启动时间短：

采用了核电厂应用核级风机6秒钟内启动的设计方案，通过控制转子质量，最大限度地减少风机启动惯量负荷，电机轴承采用NSK品牌，同时提高叶轮与电机的装配精度，可以保证风机启动时间在10秒钟内。

### 抗腐蚀性强：

电机采用防湿热型，风机叶片、轮毂采用铝合金材料，表面阳极化处理，具有极强的抗腐蚀性。

### 振动小：

风机经过严密的工序设计，并每道工序均采用先进的设备加工，使积累和残留不平衡量减至最小，再经过严格的静、动平衡校验，其平衡精度全部达到ISO2.5级(国际最高平衡精度要求)，确保风机机壳的振动速度 1.8mm/s。

### 防喘振：

风机设有防喘振环。本公司设计的防喘振环具有优异的防喘振性能，已获国家专利(专利号：ZL01 1057

19.X)，其防喘振装置已于各地铁工程中得到广泛应用，取得广大用户的好评。

### 三、DTF系列轴流风机结构形式

风机由叶轮、电机、机壳、导流器、导叶、防喘振装置、固定支架、减振器等部件组成。接线盒和电机轴承注油管都在风机外壳，按安装位置的不同布置在左侧或右侧，除风机本体外，一般随机提供配套减振器、耐高温软接，叶片调整角度用专用量角器和修理用拆装工具，还可按业主要求提供扩散筒，轴承温度传感器，定子绕组温度传感器，定子绕组加热装置、振动报警装置等。1、机壳、防喘振装置、静叶支撑：这三个零件都由优质钢板焊接而成，防喘振装置是可拆的。壳体安装叶轮部位是通过大型立车金加工的，使其保证同心度，涂装可按业主要求采用镀锌或喷漆处理。

联系电话：15075486288