

通风化学实验室设备 202型

产品名称	通风化学实验室设备 202型
公司名称	上海联德科教仪器设备有限公司
价格	64500.00/套
规格参数	品牌:LD-联德 型号:202型 产品适用范围:中学化学实验
公司地址	中国 上海市闸北区 海宁路1399号925室
联系电话	86 021 63800055 13901688673

产品详情

品牌	LD-联德	型号	202型
产品适用范围	中学化学实验		

ld-202型化学实验室设备与通风汇流装置

系统配置：

- 一.木器部分：主体采用双贴面优质高压三聚氰胺贴面板，选用优质pvc封条、利用日本全自动封边机，配用西德封边，粘力强，密封性好，不吸水，台面材料选用“美国威盛亚”耐化学腐蚀防腐板：耐酸、耐碱、耐磨、防腐。台面厚度25mm选用abs连接件，不变形，外形美观，经久耐用。
- 二.电器部分：采用教学安全总电源，设教师控制台抽屉式。配有漏电自动装置。教师在讲台上可控制，风机起学生电源。a、教师电源：1.交流220v设插座式。2.交流低电压输出电压：2-24v 每2v为一档。3.直流大电输出：最大9v-40as ± 2s自动断开。4.直流输出：在1.5-24v范围内额定电流为6a。5.直流高压输出：24v-200v。设接收翻盖式防尘结构。直流输出电压1.5-24 每2v 为一档，共12档。由教师统一调节，最大电流2a。c、技术指标：输入电压380v ± 10%、50hz ± 2hz、功率10kw。
- 三.给排水部分：选用优质陶瓷水封式化验水槽，可防止废水回流废渣堵塞。铜质镀铬化验三联水嘴，采用陶瓷密封。
- 四.通风部分：配用f4-72型6.6#upvc工程塑料离心式5.5kw调速风机，可根据室内环境随意调节风量，风量达7100m³/h。时教室换气次数20次以上，室内噪音小于55db (a)通风管道采用 400化工专用upvc工程塑料，耐强碱、耐腐蚀。面通风罩为进口abs工程塑料注塑而成，可任意升降旋转，伞式吸风罩,各通风罩均配有消音及风量分布装置。

yn-202型教师控制演示台

yn-202型化学实验室设备

伞式吸风罩

特制水封式化验水槽

离心调速风机功率5.5kw

yn-202型实验设备基本配置表(以56座为例)

编号	名.....称	
1	教师演示台	2800
2	学生实验桌	2800
3	教师自用交直流电源装置	
4	学生桌交直流电源接收盒	
5	教师总控制台交直流电源传输装置	
6	教师转椅	
7	学生凳	
8	三联化验水嘴	
9	水封式化验水槽	340m
10	全室电线及布管	
11	化学实验室配电箱	
12	风量分配器	
13	噪音消声器	
14	风机消声器	
15	风量风速控制器	
16	室外行程管道	
17	室内地下行程管	
18	吸风罩	
19	全室内通风装置	
20	风机减振器	
21	风机进出口柔性伸缩器	
22	防雨帽	
23	风机进出口消音装置	
24	耐化学腐蚀upvc调速离心风机	
25	弯头	
26	引风口、进风口	
27	地上给排水全套装置	

地址：天目中路749弄71号电话：021-63800055、63805999传真：021-638000
mail:liangde518@sohu.com

