

唐山50T搪瓷水箱,搪瓷水箱,中威水箱图

产品名称	唐山50T搪瓷水箱,搪瓷水箱,中威水箱图
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中威 型号:MY1926
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

山东装配式搪瓷水箱 山东搪瓷钢板水箱价格

该产品通过长时间的使用效果良好，我公司现已大量生产，由于产品向通用化、规范化、系列化发展，产品质量有了可靠的保证。搪瓷钢板水箱使用的范围非常广泛，不仅适用于新建工程，而且对旧楼房水箱更新换代也提供了方便的条件。水箱既能贮存冷水，也能贮存热水，耐酸、耐碱、不渗不漏，不变形、不腐蚀。

适用范围

组合式搪瓷钢板水箱主要用于建筑给水的调节、消防水箱、贮存水箱、采暖系统的膨胀、凝结水箱、建筑施工、道路施工、地质勘察以及国防工程等临时贮水箱。

水箱支墩宽为200mm。间距为1000mm，高不小于400mm，水箱顶部与屋顶不小于600mm，以便于安装。

1米高的水箱底、侧面为3.0mm。

2米高的水箱底、侧面为3.0mm。

3米高的水箱底、侧面为3.0mm。

4米高的水箱底、侧面为5.0mm，第二、第三及第四层为3.0mm。

搪瓷钢板水箱安装方便，使用寿命长久，是您消防水箱及引用水箱的选择！

安装及验收

1、安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道。箱顶、箱底不小于600毫米。

- 2、土建施工时先作好支墩，水箱四周及箱底标准块之间的边接缝要座落了支座上。
- 3、组装后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

选用说明

- 1、订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。
- 2、水箱可配套供应
- 3、使用贮水温度以4-65 为宜，贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。
- 4、水箱内外不得焊接期有它焊件，防水破坏瓷面。
- 5、水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准
- 6、水箱应定期清洗，度水时防止杂物冲入箱内。
- 7、用衣提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变。