

一次性拉伸钢板水箱,中威,一次性拉伸钢板水箱厂

产品名称	一次性拉伸钢板水箱,中威,一次性拉伸钢板水箱厂
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中威 型号:TR1018
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

安装及验收1、安装时箱体与墙体之间留出不小于700mm的检修通道，箱顶、箱底不小于500mm。

2、土建施工时先做好支墩，水箱四周及箱底单元板块之间的连接缝隙要坐落在支墩上。

3、组装后关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，24小时不漏水为合格。

保温水箱特点与制作过程，

保温材料厚度可根据客户要求加工定做，彩钢板保温外形与水箱板形同，

保温做完后漂亮保温效果更好

是客户选择，中威保温水箱

保温水箱是指它在内部使用了一些像保温杯等都会用到的一种保温材料来做芯层，然后照样使用不锈钢水箱来作为内表层，外层则使用普通的不锈钢板材来做。这三种材料结合起来，是一个适最优秀的组合，就这样初步形成了不锈钢保温水箱。所以保温水箱是由三层组成的，芯层、内层和外层。

芯层的保温介质可以采用50mm或80mm聚氨酯发泡、聚苯乙烯、PEF等来进行保温。内层是不锈钢层，所以要使用质量比较好的SUS304食品级不锈钢板和镀锌板等等。最后是外层它一般所选用的材质是比较普通的不锈钢冲模压膜块或者是使用平板，可以选择SUS304不锈钢或是SUS201不锈钢来进行制作!水箱板的厚度可以根据水箱的大小、高度来决定，保温的材料当然也可以选择石棉或者岩棉来进行保温也都是可以的。

钢板喷塑水箱应用喷塑钢板水箱适用于建筑给水的贮存、调节水箱、采暖系统的膨胀、凝结水箱、消防水箱、生生活水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。喷塑钢板水箱的图集设

计参数依据现行《建筑给水排水设计规范》中的有关规定设计。

水箱容积为1-1000立方米。共计有几十种规格供设计参考选用。也可根据用户提出的所需水箱的长、宽、高尺寸，特殊设计制作组装。也可按照国家给水图集《02S101》参数设计定做。

喷塑钢板水箱其特点:强度高、颜色漆不易脱落、耐腐蚀、抗老化、无污染、成本低、更环保、外形美观。